

RW10-12F 型

户外交流高压跌落式熔断器

产品型号

产品型号	电压	电流	绝缘子类型	带灭弧室
RW10-12F	12	100	H	F
	12:12kV	100: 100A 200: 200A	H: 硅橡胶, 瓷 绝缘缺省	F: 带灭弧室, 不带 灭弧室缺省



应用场合

- 适用于 12kV 的电力系统中，作为输电线路和电力变压器的短路和过载保护以及分合额定负荷电流之用
- 在户外使用

标准与认证

- 国际标准： 无
- 国家标准： GB 15166.3
- 认证证书： 型号使用证

正常工作条件及安装条件

规定工作环境温度	-30℃~+40℃
海拔	≤ 1000m
安装其它要求	没有燃烧或爆炸，没有剧烈震动或冲击的场所，没有导电、化学气体作用及严重污秽盐雾地区

结构特征

- 产品中装上高压熔丝后，用于保护电路和切断故障电流
- 采用高压陶瓷材料做成的绝缘子绝缘，绝缘性能好
- 熔丝熔断后，熔管自动跌落，形成明显隔离距离，十分安全
- 熔断器中设有灭弧罩，可以用于分额定电流

RW10-12F 型

户外交流高压跌落式熔断器

主要技术参数

电流规格	A	100、200
电压	kV	12

外形与安装尺寸

■ RW10-12F 户外交流高压跌落式熔断器的外形及安装尺寸

单位：毫米

