

SJ 单螺杆系列

SJ系列单螺杆挤出机技术参数													
SJ series single screw extruder technicalparameter													
机型 Model	SJ-25	SJ-30	SJ-45	SJ-50	SJ-65	SJ-75	SJ-90	SJ-100	SJ-120	SJ-150	SJ-170	SJ-180	SJ-200
螺杆直径 (mm) Screw Diameter	25	30	45	50	65	75	90	100	120	150	170	180	200
螺杆长径比 L/D	25~30	25~30	26~32	25~30	26~33	26~33	26~38	7~38	7~35	7~35	26~35	7~35	7~35
螺杆转速Max rpm rotating speed	150	150	120	120	120	120	120	62.5/100	90	62.5/90	90	62.5/90	62.5/90
主机功率 Kw motor power	3	5.5~7.5	7.7~15	18.5~22	22~37	37~55	45~110	22~132	122~200	37~315	220~450	45~540	75~600
生产产能 Kg/h capacity	2~10	10~20	30~50	60~110	70~150	100~200	180~300	200~400	300~700	400~1400	700~1600	800~2000	800~2500

SJ 系列单螺杆挤出机组

适用范围：

本机可供挤出 PVC, PP,PE, PP-R,ABS 等材料，与相应的辅机（包括成型机头）配合，可加工多种塑料制品，如膜，管，板，丝，带等，亦可用于造粒。

本机设计先进、产量高、塑化好、能耗低，具有噪音低，运转平稳，承载能力大，寿命长等特点。并可根据加工物料及工艺要求，订制特殊的螺杆构型。

