


## 压力变送器


## 2路晶体管PNP/NPN输出

PS025V-301-2UPN8X-H1141



- Rigid process connection, non-rotatable body
- Reading of adjusted values without tools
- Secure programming through recessed pushbutton and keylock
- Permanent indication of pressure (bar, psi, kPa, MPa, misc)
- Peak pressure memory
- 压力范围-1...25 bar rel.

## 接线图



## 功能原理

PS 系列压力传感器采用压敏电阻式陶瓷膜片。硅膜片与所对应的被测压力是不平衡的。基于不同的传感器型号，产生的电压值被处理成开关量或模拟量信号。本体可旋转和不可旋转类型的传感器，多种过程连接方式，齐平膜片或无死区压力感应膜片，测量精度为满量程的0.5%，高灵活性及牢固的过程接口。

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 型号                                        | PS025V-301-2UPN8X-H1141              |
| 货号                                        | 6833318                              |
| 相对压力                                      | -1...25bar rel.                      |
| 工作范围                                      | -14.5...362.6psi                     |
| 工作范围                                      | -0.1...2.5MPa                        |
| 可耐过压                                      | ≤ 120 bar                            |
| Burst pressure                            | ≥ 120 bar                            |
| 响应时间                                      | < 3 ms                               |
| 供电                                        |                                      |
| 工作电压                                      | 18...30VDC                           |
| 电流损耗                                      | ≤ 50 mA                              |
| 压降在 I <sub>0</sub>                        | ≤ 2 V                                |
| 测量保护                                      | SELV、PELV符合EN 50178标准                |
| Short-circuit/reverse polarity protection | 是/ 是                                 |
| 防护类型和等级                                   | IP67 / IP69K/ III                    |
| 输出                                        |                                      |
| 1路输出                                      | 开关量输出或IO-LINK模式                      |
| 2路输出                                      | 开关量输出                                |
| 开关量输出                                     |                                      |
| 输出性能                                      | 常开/常闭，PNP/NPN                        |
| Accuracy switching output                 | ± 0.5 % v. E. BSL                    |
| 额定工作电流                                    | 0.2 A                                |
| 开关频率                                      | ≤ 180 Hz                             |
| 开关点距离                                     | ≥ 0.5 %                              |
| 开关点：                                      | (最小 + 0.005 x range) up to 100% f.s. |
| 释放点                                       | 最小可达(SP - 0.005 x range)             |
| 在频繁开关                                     | ≥ 100 ms                             |
| IO-Link                                   |                                      |
| 通讯                                        | specified acc. to version 1.0        |
| 参数化                                       | FDT / DTM                            |
| 传输方式                                      | corresponds to 3-wire physics (PHY2) |
| 传输速率                                      | COM 2 / 38.4 kbps                    |
| 处理数据宽度                                    | 16 bit                               |
| 测量值信息                                     | 14 bit                               |
| 开关点信息                                     | 2 bit                                |
| 框架类型                                      | 2.2                                  |
| Genauigkeit                               | ± 0.5 BSL最终值 %                       |
| 温度状态                                      |                                      |
| 介质温度                                      | -40...85 °C                          |
| 温度系数零点 T <sub>0</sub>                     | ± 0.15 满量程10 K的 %                    |
| 量程温度系数 T <sub>KS</sub>                    | ± 0.15 满量程10 K的 %                    |

## 压力变送器

## 2路晶体管PNP/NPN输出

PS025V-301-2UPN8X-H1141

|      |                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 周围环境 |                                                                                                                                                       |
| 环境温度 | -40...80 °C                                                                                                                                           |
| 储藏温度 | -40...+80°C                                                                                                                                           |
| 防震动性 | 20 g (9...2000 Hz),符合IEC68-2-6标准                                                                                                                      |
| 防冲击性 | 50 g (11 ms) 符合IEC61508标准                                                                                                                             |
| EMC  | EN 6100042 ESD:4 kV CD / 8 kV AD<br>EN 61000-4-3 高频辐射 : 15 V/m<br>EN 61000-4-4 冲击 : 2 kV<br>EN 61000-4-5浪涌:1000 V, 42 Ohms<br>EN 61000-4-6 高频线绑定:10 V |

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 外壳                                             |                                         |
| 外壳材料                                           | 不锈钢/塑料, V2A (1.4305)                    |
| 接液部分材质                                         | 不锈钢 A2 1.4305 (AISI 303)                |
| 压力传感器材质                                        | ceramics Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |
| 密封圈材料                                          | FPM spez.                               |
| 过程连接                                           | G 1/4" 内螺纹                              |
| Wrench size pressure connection / coupling nut | 21                                      |
| 连接                                             | 接插件, M12 x 1                            |

## 参考条件依据 IEC 61298-1

|      |                     |
|------|---------------------|
| 温度   | 15...25 °C          |
| 气压   | 860...1060 hPa abs. |
| 湿度   | 45...75 % rel.      |
| 辅助电源 | 24 VDC              |

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 显示     | 4位7段数显, 可旋转180°, 可脱离                                  |
| 开关状态指示 | 2路LED指示灯 黄                                            |
| 可编程项   | 模拟量输出的起始及终止值, 开关点及回复点, PNP/NPN, NO/NC,迟滞/窗口模式, 压力峰值记忆 |
| 显示单元   | 5个绿LED灯(bar, PSI, MPa, misc)                          |

压力变送器  
2路晶体管PNP/NPN输出  
PS025V-301-2UPN8X-H1141

**TURCK**

Industrial  
Automation

附件

| 型号        | 货号      | 保护帽 | 尺寸图                                                                                 |
|-----------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PTS-Cover | 6907410 | 保护帽 |  |

Wiring accessories

| 型号            | 货号      | 尺寸图                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | <p>线缆连接，孔头 M12、直角；4 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详情参看 see www.turck.com</p>   |
| WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | <p>连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详情参看 see www.turck.com</p>  |
| RKC4.4T-2/TXL | 6625503 | <p>线缆连接，孔头 M12、直角；4 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详情参看 see www.turck.com</p>  |
| WKC4.4T-2/TXL | 6625515 | <p>连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详情参看 see www.turck.com</p>  |