



超声波传感器
直反式传感器
RU200-T30-LU26X3



- 外型紧凑设计
- 线缆，4芯，2 m
- 模拟输出0...10 V
- 可调整响应时间
- 完全温度补偿
- 通过示教按钮可以调节测量范围

接线图



功能原理

超声波传感器通过非接触无磨损的超声波检测大目标物体。物体的透明与否、是否为金属、非金属、液体、固体、或是粉状均不会影响它的工作，对环境适应力极强，类似喷雾、灰尘、或下雨均很难影响到它的工作。


型号 RU200-T30-LU26X3
货号 7700361

设计 螺纹圆柱, T30U
尺寸 Ø40x 45 mm
外壳材料 塑料, 涤纶
连接 电缆, 2
防护等级 IP67
环境温度 -40...+70 °C

工作电压指示 LED指示灯

工作电压 10...30VDC
模拟量输出 0...10V
磁滞 ≤ 3 mm
短路保护 是/ 循环
反极性保护 是
断路保护 是



检测距离 20...200 cm
超声波频率 174 kHz
重复性 ≥ ± 1 mm
执行器长度 100 mm



超声波传感器
直反式传感器
RU200-T30-LU26X3



附件

型号	货号	尺寸图
TMBM30FA	7700398	不锈钢安装支架，适用30mm圆柱系列 
TMB30RAVK	7700399	不锈钢安装支架，是个30mm的圆柱形传感器，汽缸直径28mm 
TMB30SC	7700400	安装支架,PBT 黑，4 个螺丝 M5 x 0.8 