

项 目		单 位	规 格	备 注
床身上最大回转直径		mm	Φ800	
最大切削直径		mm	Φ800	
滑板上最大回转直径		mm	Φ520	
Z向导轨跨距		mm	600	
X向导轨跨距		mm	300	
主轴端部型式及代号			A211	
主轴前端孔锥度			1: 20	
主轴孔直径		mm	Ø104	
安装液压卡盘可通过棒料直径		mm	Ø80	
主轴转速范围		r/min	21.5-10860-300240-1200	
主轴转速级数			3档自动	
主电机功率		kW	15	
X轴快移速度		m/min	4	
Z轴快移速度		m/min	8	
X 轴 行 程		mm	420	
最大切削长度		mm	450	600机床
			1350	1500机床
			2850	3000机床
尾座套筒直径		mm	Ø100	
尾座套筒行程		mm	250	
尾座主轴锥孔锥度		莫氏	内装顶尖6#	
刀 架 形 式			立式四工位	
刀架转位时间：每工位/45°		s	3.9	
刀具尺寸	外 圆 刀	mm	32×32	
	镗刀杆直径	mm	Ø32, Ø25, Ø20	
主轴中心高（距床身底面）		mm	1150	
机床 外型	长×宽×高		3487×2040×1855	600机床
			4307 ×2040×1855	1500机床
			5787×2040×1855	3000机床
总 电 源	电 压	V	380	
	频 率	Hz	50~60	
	总电源容量	KVA	25	
重复定位精度		X 轴	mm	X轴0.012mm
		Z 轴	mm	Z轴0.012mm/600规格
			mm	Z轴0.02mm/1500规格
			mm	Z轴0.025mm/3000规格