

主要技术参数:

项 目		单位	规格		备 注
FT-25(刀塔型)	FT-25DL(排刀型)	可选			
床身上最大回转直径		mm	Φ360		
滑板上最大回转直径		mm	Φ200	Φ102	
最大加工直径		mm	Φ250		
推荐轴类车削直径		mm	Φ160	Φ80	
最大切削长度		mm	250	200	
两顶尖距		mm	350	无	
主轴端部型式及代号			A2-6	A2-5	A2-5
主轴孔直径		mm	Φ66	Φ56	
最大通过棒料直径		mm	Φ51	Φ45	
主轴转速		r/min	3000	4000	6000
尾座套筒直径/行程/孔锥度			Ø52/L60/MT-4	无	
主电机输出功率		kW	5.5	3.7	
标准卡盘	卡盘直径	inch	Φ6		
X轴快移速度		m/min	20		
Z轴快移速度		m/min	20		
X 轴 行 程		mm	200	400	
Z 轴 行 程		mm	350		
导轨形式			30/35 (台湾线轨)		
刀 架 形 式			63-8T液压刀塔	排刀	
刀具尺寸	外 圆 刀	mm	20×20	16×16	
	镗刀杆直径	mm	Φ20	Φ20	
排屑器形式			侧排链板式		
机床重量		kg	1800		
机床外型		mm	1800x1700x1800		
总电源	电压	V	AC380		
	电压波动范围		-10~+10%		
	频率	Hz	50±1		
	总电源功率	kVA	15		
重复定位精度		mm	X轴0.006		
		mm	Z轴0.006		