

安装方式			埋入式	非埋入式
检测距离			1mm	2mm
交流AC90-250V	二线制	NO 常开		
		NC 常闭		
	三线制	NO+NC 常开常闭		
继电器输出四线		NO+NC 常开常闭		
继电器输出五线		NO+NC 常开常闭		
直流DC6-36V	NPN	NO 常开	FG6-M1NA	FG6-2NA
		NC 常闭	FG6-M1NB	FG6-2NB
		NO+NC 常开常闭		
	PNP	NO 常开	FG6-M1PA	FG6-2PA
		NC 常闭	FG6-M1PB	FG6-2PB
		NO+NC 常开常闭		
	二线制	NO 常开	FG6-M1LA	FG6-2LA
		NC 常闭	FG6-M1LB	FG6-2LB
输出电压降DC/AC			AC<8V ,DC三线 <1.5 DC二线<4V	
输出电流			可控硅SCR 300mA 继电器1A、2A DC三线200mA DC二线 50mA	
重复精度			≤10%	
消耗电流			<10mA	
响应频率			DC 2KHz,AC 800Hz	DC 2KHz,AC 800Hz
外壳体材料			金属/塑料ABS	
设定距离			0-0.8mm	0-1.6mm
标准检测物体			8×8×1 (铁)	
工作环境温度			-20℃~+55℃	
连接方式			1.5m PVC电缆	
防护等级			IP67	