

安装方式			埋入式	非埋入式
检测距离			3mm	5mm
交流AC90-250V	二线制	NO 常开	FA14-M3KA	FA14-5KA
		NC 常闭	FA14-M3KB	FA14-5KB
	三线制	NO+NC 常开常闭		
继电输出四线		NO+NC 常开常闭		
继电输出五线		NO+NC 常开常闭		
直流DC6-36V	NPN	NO 常开	FA14-M3NA	FA14-5NA
		NC 常闭	FA14-M3NB	FA14-5NB
		NO+NC 常开常闭	FA14-M3NC	FA14-5NC
	PNP	NO 常开	FA14-M3PA	FA14-5PA
		NC 常闭	FA14-M3PB	FA14-5PB
		NO+NC 常开常闭	FA14-M3PC	FA14-5PC
	二线制	NO 常开	FA14-M3LA	FA14-3LA
		NC 常闭	FA14-M3LB	FA14-3LB
输出电压降DC/AC			AC<8V ,DC三线<1.5V,DC两线<4V	
输出电流			可控硅SCR 300mA 继电器1A、2A DC三线200mA DC二线 50mA	
重复精度			≤10%	
消耗电流			<10mA	
响应频率			DC 600Hz,AC 25Hz	DC 300Hz,AC 25Hz
外壳体材料			金属/塑料ABS	
设定距离			0-2.4mm	0-4mm
标准检测物体			16×16×1 (铁)	
工作环境温度			-20℃~+55℃	
连接方式			1.5m PVC电缆	
防护等级			IP67	