

安装方式			埋入式	非埋入式
检测距离			7mm	10mm
交流AC90-250V	二线制	NO 常开	FA22-M7KA	FA22-10KA
		NC 常闭	FA22-M7KB	FA22-10KB
	三线制	NO+NC 常开常闭	FA22-M7KC	FA22-10KC
继电输出四线		NO+NC 常开常闭	FA22-M7KE	FA22-10KE
继电输出五线		NO+NC 常开常闭	FA22-M7JC	FA22-10JC
直流DC6-36V	NPN	NO 常开	FA22-M7NA	FA22-10NA
		NC 常闭	FA22-M7NB	FA22-10NB
		NO+NC 常开常闭	FA22-M7NC	FA22-10NC
	PNP	NO 常开	FA22-M7PA	FA22-10PA
		NC 常闭	FA22-M7PB	FA22-10PB
		NO+NC 常开常闭	FA22-M7PC	FA22-10PC
	二线制	NO 常开	FA22-M7LA	FA22-10LA
		NC 常闭	FA22-M7LB	FA22-10LB
输出电压降DC/AC			AC<8V ,DC三线<1.5V,DC两线<4V	
输出电流			可控硅SCR 300mA 继电器1A、2A DC三线200mA DC二线 50mA	
重复精度			≤10%	
消耗电流			<10mA	
响应频率			DC 300,AC 25Hz	DC 200Hz,AC 25Hz
外壳体材料			金属/塑料ABS	
设定距离			0-5.6mm	0-8mm
标准检测物体			28×28×1 (铁)	
工作环境温度			-20℃~+55℃	
连接方式			1.5m PVC电缆	
防护等级			IP67	