

安装方式			埋入式	非埋入式
检测距离			8mm	12mm
交流AC90-250V	二线制	NO 常开	FA24-M8KA	FA24-12KA
		NC 常闭	FA24-M8KB	FA24-12KB
	三线制	NO+NC 常开常闭	FA24-M8KE	FA24-12KE
继电器输出四线		NO+NC 常开常闭	FA24-M8KC	FA24-12KC
继电器输出五线		NO+NC 常开常闭		
直流DC6-36V	NPN	NO 常开	FA24-M8NA	FA24-12NA
		NC 常闭	FA24-M8NB	FA24-12NB
		NO+NC 常开常闭	FA24-M8NC	FA24-12NC
	PNP	NO 常开	FA24-M8PA	FA24-12PA
		NC 常闭	FA24-M8PB	FA24-12PB
		NO+NC 常开常闭	FA24-M8PC	FA24-12PC
	二线制	NO 常开	FA12-M8LA	FA24-12LA
		NC 常闭	FA12-M8LB	FA24-12LB
输出电压降DC/AC			AC<8V ,DC三线<1.5,DC两线<4V	
输出电流			可控硅SCR 300mA 继电器1A、2A DC三线200mA DC二线 50mA	
重复精度			≤10%	
消耗电流			<10mA	
响应频率			DC 400Hz,AC 25Hz	DC 200Hz,AC 25Hz
外壳体材料			金属/塑料ABS	
设定距离			0-6.4mm	0-9.6mm
标准检测物体			28×28×1 (铁)	
工作环境温度			-20℃~+55℃	
连接方式			1.5m PVC电缆	
防护等级			IP67	