

安装方式			埋入式	非埋入式
检测距离			15mm	20mm
交流AC90-250V	二线制	NO 常开	FJ3-M15KA	FJ3-20KA
		NC 常闭	FJ3-M15KB	FJ3-20KB
	三线制	NO+NC 常开常闭	FJ3-M15KE	FJ3-20KE
继电器输出四线		NO+NC 常开常闭	FJ3-M15JC	FJ3-20JC
继电器输出五线		NO+NC 常开常闭		
直流DC6-36V	NPN	NO 常开	FJ3-M15NA	FJ3-20NA
		NC 常闭	FJ3-M15NB	FJ3-20NB
		NO+NC 常开常闭	FJ3-M15NC	FJ3-20NC
	PNP	NO 常开	FJ3-M15PA	FJ3-20PA
		NC 常闭	FJ3-M15PB	FJ3-20PB
		NO+NC 常开常闭	FJ3-M15PC	FJ3-20PC
	二线制	NO 常开	FJ3-M15LA	FJ3-20LA
		NC 常闭	FJ3-M15LB	FJ3-20LB
输出电压降DC/AC			AC<8V ,DC三线<1.5V ,DC二线<4V	
输出电流			可控硅SCR 300mA 继电器1A、2A DC三线200mA DC二线 50mA	
重复精度			≤10%	
消耗电流			<10mA	
响应频率			DC 80Hz,AC 10Hz	DC 40Hz,AC 10Hz
外壳体材料			塑料ABS	
设定距离			0-12mm	0-16mm
标准检测物体			45×45×1 (铁)	
工作环境温度			-20℃~+55℃	
连接方式			1.5m PVC电缆	
防护等级			IP67	