

| 安装方式        |     |            | 埋入式                                       | 非埋入式    |
|-------------|-----|------------|-------------------------------------------|---------|
| 检测距离        |     |            |                                           | 5mm     |
| 交流AC90-250V | 二线制 | NO 常开      |                                           | FJ6-5KA |
|             |     | NC 常闭      |                                           | FJ6-5KB |
|             | 三线制 | NO+NC 常开常闭 |                                           |         |
| 继电器输出四线     |     | NO+NC 常开常闭 |                                           |         |
| 继电器输出五线     |     | NO+NC 常开常闭 |                                           |         |
| 直流DC6-36V   | NPN | NO 常开      |                                           | FJ6-5NA |
|             |     | NC 常闭      |                                           | FJ6-5NB |
|             |     | NO+NC 常开常闭 |                                           |         |
|             | PNP | NO 常开      |                                           | FJ6-5PA |
|             |     | NC 常闭      |                                           | FJ6-5PB |
|             |     | NO+NC 常开常闭 |                                           |         |
|             | 二线制 | NO 常开      |                                           | FJ6-5LA |
|             |     | NC 常闭      |                                           | FJ6-5LB |
| 输出电压降DC/AC  |     |            | AC<8V ,DC三线<1.5V ,DC二线<4V                 |         |
| 输出电流        |     |            | 可控硅SCR 300mA 继电器1A、2A DC三线200mA DC二线 50mA |         |
| 重复精度        |     |            | ≤10%                                      |         |
| 消耗电流        |     |            | <10mA                                     |         |
| 响应频率        |     |            | DC 400Hz,AC 25Hz                          |         |
| 外壳体材料       |     |            | 塑料ABS                                     |         |
| 设定距离        |     |            | 0-4mm                                     |         |
| 标准检测物体      |     |            | 20×20×1 ( 铁 )                             |         |
| 工作环境温度      |     |            | -20℃~+55℃                                 |         |
| 连接方式        |     |            | 1.5m PVC电缆                                |         |
| 防护等级        |     |            | IP67                                      |         |