

安装方式			埋入式	非埋入式
检测距离			10mm	15mm
交流AC90-250V	二线制	NO 常开	FJ8-M10KA	FJ8-15KA
		NC 常闭	FJ8-M10KB	FJ8-15KB
	三线制	NO+NC 常开常闭	FJ8-M10KE	FJ8-15KE
继电器输出四线		NO+NC 常开常闭	FJ8-M10JA	FJ8-15JA
继电器输出五线		NO+NC 常开常闭		
直流DC6-36V	NPN	NO 常开	FJ8-M10NA	FJ8-15NA
		NC 常闭	FJ8-M10NB	FJ8-15NB
		NO+NC 常开常闭	FJ8-M10NC	FJ8-15NC
	PNP	NO 常开	FJ8-M10PA	FJ8-15PA
		NC 常闭	FJ8-M10PB	FJ8-15PB
		NO+NC 常开常闭	FJ8-M10PC	FJ8-15PC
	二线制	NO 常开	FJ8-M10LA	FJ8-15LA
		NC 常闭	FJ8-M10LB	FJ8-15LB
输出电压降DC/AC			AC<8V ,DC三线<1.5V ,DC二线<4V	
输出电流			可控硅SCR 300mA 继电器1A、2A DC三线200mA DC二线 50mA	
重复精度			≤10%	
消耗电流			<10mA	
响应频率			DC 400Hz,AC 20Hz	DC 400Hz,AC 20Hz
外壳体材料			塑料ABS	
设定距离			0-8mm	0-12mm
标准检测物体			35×35×1 (铁)	
工作环境温度			-20℃~+55℃	
连接方式			1.5m PVC电缆	
防护等级			IP67	