

| 安装方式        |     |            | 埋入式                                       | 非埋入式 |
|-------------|-----|------------|-------------------------------------------|------|
| 检测距离        |     |            | 25mm                                      |      |
| 交流AC90-250V | 二线制 | NO 常开      | FJ13-M25KA                                |      |
|             |     | NC 常闭      | FJ13-M25KB                                |      |
|             | 三线制 | NO+NC 常开常闭 | FJ13-M25KE                                |      |
| 继电器输出四线     |     | NO+NC 常开常闭 | FJ13-M25JC                                |      |
| 继电器输出五线     |     | NO+NC 常开常闭 |                                           |      |
| 直流DC6-36V   | NPN | NO 常开      | FJ13-M25NA                                |      |
|             |     | NC 常闭      | FJ13-M25NB                                |      |
|             |     | NO+NC 常开常闭 | FJ13-M25NC                                |      |
|             | PNP | NO 常开      | FJ13-M25PA                                |      |
|             |     | NC 常闭      | FJ13-M25PB                                |      |
|             |     | NO+NC 常开常闭 | FJ13-M25PC                                |      |
|             | 二线制 | NO 常开      | FJ13-M25LA                                |      |
|             |     | NC 常闭      | FJ13-M25LB                                |      |
| 输出电压降DC/AC  |     |            | AC<8V , DC三线<1.5V ,DC二线<4V                |      |
| 输出电流        |     |            | 可控硅SCR 300mA 继电器1A、2A DC三线200mA DC二线 50mA |      |
| 重复精度        |     |            | ≤10%                                      |      |
| 消耗电流        |     |            | <10mA                                     |      |
| 响应频率        |     |            | DC 300Hz,AC 10Hz                          |      |
| 外壳体材料       |     |            | 塑料ABS                                     |      |
| 设定距离        |     |            | 0-20mm                                    |      |
| 标准检测物体      |     |            | 60×60×1 ( 铁 )                             |      |
| 工作环境温度      |     |            | -20℃~+55℃                                 |      |
| 连接方式        |     |            | 1.5m PVC电缆                                |      |
| 防护等级        |     |            | IP67                                      |      |