

安装方式			埋入式	非埋入式
检测距离			5mm	8mm
交流AC90-250V	二线制	NO 常开	CA18-M5KA	CA18-8KA
		NC 常闭	CA18-M5KB	CA18-8KB
	三线制	NO+NC 常开常闭		
继电器输出四线		NO+NC 常开常闭		
继电器输出五线		NO+NC 常开常闭		
直流DC6-36V	NPN	NO 常开	CA18-M5NA	CA18-8NA
		NC 常闭	CA18-M5NB	CA18-8NB
		NO+NC 常开常闭	CA18-M5NC	CA18-8NC
	PNP	NO 常开	CA18-M5PA	CA18-8PA
		NC 常闭	CA18-M5PB	CA18-8PB
		NO+NC 常开常闭	CA18-M5PC	CA18-8PC
	二线制	NO 常开		
		NC 常闭		
输出电压降DC/AC			AC<8V ,DC三线<1.5V ,DC二线<4V	
输出电流			可控硅SCR 300mA 继电器1A、2A DC三线200mA DC二线 50mA	
重复精度			≤10%	
消耗电流			<10mA	
响应频率			DC 600Hz,AC 25Hz	DC 200Hz,AC 25Hz
外壳体材料			金属/塑料ABS	
设定距离			0-4mm	0-6.4mm
标准检测物体			22×22×1 (任何物体)	
工作环境温度			-20℃~+55℃	
连接方式			1.5m PVC电缆	
防护等级			IP67	