

安装方式			埋入式	非埋入式
检测距离			10mm	15mm
交流AC90-250V	二线制	NO 常开	CA30-M10KA	CA30-15KA
		NC 常闭	CA30-M10KB	CA30-15KB
	三线制	NO+NC 常开常闭		
继电输出四线		NO+NC 常开常闭	CA30-M10JC	CA30-15JC
继电输出五线		NO+NC 常开常闭		
直流DC6-36V	NPN	NO 常开	CA30-M10NA	CA30-15NA
		NC 常闭	CA30-M10NB	CA30-15NB
		NO+NC 常开常闭	CA30-M10NC	CA30-15NC
	PNP	NO 常开	CA30-M10PA	CA30-15PA
		NC 常闭	CA30-M10PB	CA30-15PB
		NO+NC 常开常闭	CA30-M10PC	CA30-15PC
	二线制	NO 常开		
		NC 常闭		
输出电压降DC/AC			AC<8V ,DC三线<1.5V ,DC二线<4V	
输出电流			可控硅SCR 300mA 继电器1A、2A DC三线200mA DC二线 50mA	
重复精度			≤10%	
消耗电流			<10mA	
响应频率			DC 200Hz,AC 25Hz	DC 100Hz,AC 25Hz
外壳体材料			金属/塑料ABS	
设定距离			0-8mm	0-12mm
标准检测物体			35×35×1 (任何物体)	
工作环境温度			-20℃~+55℃	
连接方式			1.5m PVC电缆	
防护等级			IP67	