

| 安装方式        |     |            | 埋入式                                       | 非埋入式     |
|-------------|-----|------------|-------------------------------------------|----------|
| 检测距离        |     |            |                                           | 15mm     |
| 交流AC90-250V | 二线制 | NO 常开      |                                           | CJ2-15KA |
|             |     | NC 常闭      |                                           | CJ2-15KB |
|             | 三线制 | NO+NC 常开常闭 |                                           |          |
| 继电器输出四线     |     | NO+NC 常开常闭 |                                           | CJ2-15JC |
| 继电器输出五线     |     | NO+NC 常开常闭 |                                           |          |
| 直流DC6-36V   | NPN | NO 常开      |                                           | CJ2-15NA |
|             |     | NC 常闭      |                                           | CJ2-15NB |
|             |     | NO+NC 常开常闭 |                                           | CJ2-15NC |
|             | PNP | NO 常开      |                                           | CJ2-15PA |
|             |     | NC 常闭      |                                           | CJ2-15PB |
|             |     | NO+NC 常开常闭 |                                           | CJ2-15PC |
|             | 二线制 | NO 常开      |                                           |          |
|             |     | NC 常闭      |                                           |          |
| 输出电压降DC/AC  |     |            | AC<8V ,DC三线<1.5V ,DC二线<4V                 |          |
| 输出电流        |     |            | 可控硅SCR 300mA 继电器1A、2A DC三线200mA DC二线 50mA |          |
| 重复精度        |     |            | ≤10%                                      |          |
| 消耗电流        |     |            | <10mA                                     |          |
| 响应频率        |     |            | DC 100Hz,AC 25Hz                          |          |
| 外壳体材料       |     |            | 塑料ABS                                     |          |
| 设定距离        |     |            | 0-12mm                                    |          |
| 标准检测物体      |     |            | 60×60×1 (任何物体)                            |          |
| 工作环境温度      |     |            | -20℃~+55℃                                 |          |
| 连接方式        |     |            | 1.5m PVC电缆                                |          |
| 防护等级        |     |            | IP67                                      |          |