

安装方式		漫反射型	反馈反射型	对射型
检测距离		5-15cm	0.5-1m	1-3m
	NPN	NO 常开 NC 常闭 三线常开常闭转换 NO+NC 四线常开常闭	E15-DS10NA E15-DS10NB E15-R1NA E15-R1NB	E15-3NA E15-3NB
直流DC6-36V	PNP	NO 常开 NC 常闭 三线常开常闭转换 NO+NC 四线常开常闭	E15-DS10PA E15-DS10PB E15-R1PA E15-R1PB	E15-3PA E15-3PB
交流AC K:90-250V K1:380V	Scr输出	NO 常开 NC 常闭		
继电器输出	DC AC DC/AC			
输出电流		DC:<200mA AC:<200mA 继电器输出, 触点电流1A 3A		
消耗电流		5mA-30mA		
响应时间		DC:<2.5ms AC:<30ms		
开关频率		<300Hz		
绝缘电阻		>200MΩ		
外壳体材料		塑料ABS		
工作环境照度		太阳光10000LX以下 白炽灯300LX以下		
工作环境温度		-20℃~+55℃		
检测物体		透明或不透明	不透明体	
指向角			3℃~20℃	3℃~10℃
接线方式			2m PVC电缆 插头	