

安装方式		漫反射型	反馈反射型	对射型
检测距离		10-30cm	1-2m	1-8m
直流DC6-36V	NPN	NO 常开	E18-DS10NA	E18-R2NA
		NC 常闭	E18-DS10NB	E18-R2NB
		三线常开常闭转换	E18-DS10NC	E18-R2NC
		NO+NC 四线常开常闭		E18-5NC
	PNP	NO 常开	E18-DS10PA	E18-R2PA
		NC 常闭	E18-DS10PB	E18-R2PB
		三线常开常闭转换	E18-DS10PC	E18-R2PC
		NO+NC 四线常开常闭		E18-5PC
交流AC K:90-250V K1:380V	Scr输出	NO 常开	E18-DS10KA	E18-R2KA
		NC 常闭	E18-DS10KB	E18-R2KB
继电器输出		DC AC DC/AC		
输出电流		DC:<200mA AC:<200mA 继电器输出, 触点电流1A 3A		
消耗电流		5mA-30mA		
响应时间		DC:<2.5ms AC:<30ms		
开关频率		<300Hz		
绝缘电阻		>200MΩ		
外壳体材料		金属/塑料ABS		
工作环境照度		太阳光10000LX以下 白炽灯300LX以下		
工作环境温度		-20℃~+55℃		
检测物体		透明或不透明	不透明体	
指向角			3℃~20℃	3℃~10℃
接线方式			2m PVC电缆 插头	