

安装方式		漫反射型	反馈反射型	对射型
检测距离		10-30cm	1-2m	1-5m
直流DC6-36V	NPN	NO 常开	E22-DS30NA	E22-R2NA
		NC 常闭	E22-DS30NB	E22-R2NB
		三线常开常闭转换	E22-DS30NC	E22-R2NC
		NO+NC 四线常开常闭		
	PNP	NO 常开	E22-DS30PA	E22-R2PA
		NC 常闭	E22-DS30PB	E22-R2PB
		三线常开常闭转换	E22-DS30PC	E22-R2PC
		NO+NC 四线常开常闭		
交流AC K:90-250V K1:380V	Scr输出	NO 常开	E22-DS30KA	E22-R2KA
		NC 常闭	E22-DS30KB	E22-R2KB
继电器输出		DC AC DC/AC		
输出电流		DC:<200mA AC:<200mA 继电器输出, 触点电流1A 3A		
消耗电流		5mA-30mA		
响应时间		DC:<2.5ms AC:<30ms		
开关频率		<300Hz		
绝缘电阻		>200MΩ		
外壳体材料		金属		
工作环境照度		太阳光10000LX以下 白炽灯300LX以下		
工作环境温度		-20℃~+55℃		
检测物体		透明或不透明	不透明体	
指向角			3℃~20℃	3℃~10℃
接线方式			2m PVC电缆 插头	