

安装方式		漫反射型	反馈反射型	对射型
检测距离		10-100cm	1-2m	1-8m
直流DC6-36V	NPN	NO 常开	E26-DS80NA	E26-5NA
		NC 常闭	E26-DS80NB	E26-5NB
		三线常开常闭转换	E26-DS80NC	E26-5NC
		NO+NC 四线常开常闭		
	PNP	NO 常开	E26-DS80PA	E26-5PA
		NC 常闭	E26-DS80PB	E26-5PB
		三线常开常闭转换	E26-DS80PC	E26-5PC
		NO+NC 四线常开常闭		
交流AC K:90-250V K1:380V	Scr输出	NO 常开	E26-DS80KA	E26-5KA
		NC 常闭	E26-DS80KB	E26-5KB
继电器输出		DC AC DC/AC		
输出电流		DC:<200mA AC:<200mA 继电器输出, 触点电流1A 3A		
消耗电流		5mA-30mA		
响应时间		DC:<2.5ms AC:<30ms		
开关频率		<300Hz		
绝缘电阻		>200MΩ		
外壳体材料		塑料ABS		
工作环境照度		太阳光10000LX以下 白炽灯300LX以下		
工作环境温度		-20℃~+55℃		
检测物体		透明或不透明	不透明体	
指向角			3℃~20℃	3℃~10℃
接线方式			2m PVC电缆 插头	