

安装方式		漫反射型	反馈反射型	对射型
检测距离		3-120cm	1-4m	1-20m
直流DC6-36V	NPN	NO 常开	E30-DS100NA	E30-R4NA
		NC 常闭	E30-DS100NB	E30-R4NB
		三线常开常闭转换	E30-DS100NC	E30-R4NC
		NO+NC 四线常开常闭		
	PNP	NO 常开	E30-DS100PA	E30-R4PA
		NC 常闭	E30-DS100PB	E30-R4PB
		三线常开常闭转换	E30-DS100PC	E30-R4PC
		NO+NC 四线常开常闭		
交流AC K:90-250V K1:380V	Scr输出	NO 常开	E30-DS100KA	E30-R4KA
		NC 常闭	E30-DS100KB	E30-R4KB
继电器输出	DC	E30-DS50DJC	E30-R4DJC	E30-10DJC
	AC	E30-DS50JC	E30-R4JC	E30-10JC
	DC/AC			
输出电流		DC:<200mA AC:<200mA 继电器输出, 触点电流1A 3A		
消耗电流		5mA-30mA		
响应时间		DC:<2.5ms AC:<30ms		
开关频率		<300Hz		
绝缘电阻		>200MΩ		
外壳体材料		金属/塑料ABS		
工作环境照度		太阳光10000LX以下 白炽灯300LX以下		
工作环境温度		-20℃~+55℃		
检测物体		透明或不透明	不透明体	
指向角			3℃~20℃	3℃~10℃
接线方式			2m PVC电缆 插头	