

安装方式		漫反射型	反馈反射型	对射型
检测距离		10-50cm	1-4.5m	1-15m
直流DC6-36V	NPN	NO 常开	E50-DS30NA	E50-5NA
		NC 常闭	E50-DS30NB	E50-5NB
		三线常开常闭转换	E50-DS30NC	E50-5NC
		NO+NC 四线常开常闭		
	PNP	NO 常开	E50-DS30PA	E50-5PA
		NC 常闭	E50-DS30PB	E50-5PB
		三线常开常闭转换	E50-DS30PC	E50-5PC
		NO+NC 四线常开常闭		
交流AC K:90-250V K1:380V	Scr输出	NO 常开	E50-DS30KA	E50-5KA
		NC 常闭	E50-DS30KB	E50-5KB
继电器输出	DC	E50-DS30DJA	E50-5DJA	
	AC	E50-DS30 JA	E50-5 JA	
	DC/AC			
输出电流		DC:<200mA AC:<200mA 继电器输出, 触点电流1A 3A		
消耗电流		5mA-30mA		
响应时间		DC:<2.5ms AC:<30ms		
开关频率		<300Hz		
绝缘电阻		>200MΩ		
外壳体材料		塑料ABS		
工作环境照度		太阳光10000LX以下 白炽灯300LX以下		
工作环境温度		-20℃~+55℃		
检测物体		透明或不透明	不透明体	
指向角			3℃~20℃	3℃~10℃
接线方式			2m PVC电缆 插头	