

安装方式		漫反射型	反馈反射型	对射型
检测距离		10-50cm	1-4m	1-10m
	NPN	NO 常开	E56-DS50NA	E56-R4NA
		NC 常闭	E56-DS50NB	E56-R4NB
		三线常开常闭转换	E56-DS50NC	E56-R4NC
		NO+NC 四线常开常闭		
直流DC6-36V	PNP	NO 常开	E56-DS50PA	E56-R4PA
		NC 常闭	E56-DS50PB	E56-R4PB
		三线常开常闭转换	E56-DS50PC	E56-R4PC
		NO+NC 四线常开常闭		
交流AC K:90-250V K1:380V	Scr输出	NO 常开	E56-DS50KA	E56-R4KA
		NC 常闭	E56-DS50KB	E56-R4KB
继电器输出		DC	E56-DS50DJA	E56-R4DJA
		AC	E56-DS50 JA	E56-R4D A
		DC/AC		E56-10DJA
输出电流		DC:<200mA AC:<200mA 继电器输出, 触点电流1A 3A		
消耗电流		5mA-30mA		
响应时间		DC:<2.5ms AC:<30ms		
开关频率		<300Hz		
绝缘电阻		>200MΩ		
外壳体材料		金属/塑料ABS		
工作环境照度		太阳光10000LX以下 白炽灯300LX以下		
工作环境温度		-20℃~+55℃		
检测物体		透明或不透明	不透明体	
指向角		3℃~20℃		3℃~10℃
接线方式		2m PVC电缆 插头		