

安装方式		漫反射型	反馈反射型	对射型
检测距离		10-60cm	1-5m	1-10m
直流DC6-36V	NPN	NO 常开	E65-DS50NA	E65-10NA
		NC 常闭	E65-DS50NB	E65-10NB
		三线常开常闭转换	E65-DS50NC	E65-10NC
		NO+NC 四线常开常闭		
	PNP	NO 常开	E65-DS50PA	E65-10PA
		NC 常闭	E65-DS50PB	E65-10PB
		三线常开常闭转换	E65-DS50PC	E65-10PC
		NO+NC 四线常开常闭		
交流AC K:90-250V K1:380V	Scr输出	NO 常开	E65-DS50KA	E65-10KA
		NC 常闭	E65-DS50KB	E65-10KB
继电器输出	DC	E65-DS50DJA	E65-10DJA	E65-10DJA
	AC	E65-DS50 JA	E65-10 JA	E65-10 JA
	DC/AC			
输出电流	DC:<200mA AC:<200mA 继电器输出, 触点电流1A 3A			
消耗电流	5mA-30mA			
响应时间	DC:<2.5ms AC:<30ms			
开关频率	<300Hz			
绝缘电阻	>200MΩ			
外壳体材料	金属/塑料ABS			
工作环境照度	太阳光10000LX以下 白炽灯300LX以下			
工作环境温度	-20℃~+55℃			
检测物体	透明或不透明		不透明体	
指向角	3°~20°		3°~10°	
接线方式	2m PVC电缆 插头			