

安装方式		漫反射型	反馈反射型	对射型	
检测距离		10-50cm	1-4m	1-10m	
直流DC6-36V	NPN	NO 常开	E76-DS50NA	E76-R4NA	E76-5NA
		NC 常闭	E76-DS50NB	E76-R4NB	E76-5NB
		三线常开常闭转换	E76-DS50NC	E76-R4NC	E76-5NC
		NO+NC 四线常开常闭			
	PNP	NO 常开	E76-DS50PA	E76-R4PA	E76-5PA
		NC 常闭	E76-DS50PB	E76-R4PB	E76-5PB
		三线常开常闭转换	E76-DS50PC	E76-R4PC	E76-5PC
		NO+NC 四线常开常闭			
	Scr输出	NO 常开	E76-DS50KA	E76-R4KA	E76-5KA
		NC 常闭	E76-DS50KB	E76-R4KB	E76-5KB
交流AC K:90-250V K1:380V					
继电器输出	DC	E76-DS50DJA	E76-R4DJA	E76-5DJA	
	AC	E76-DS50 JA	E76-R4 JA	E76-5 JA	
	DC/AC				
输出电流	DC:<200mA AC:<200mA 继电器输出, 触点电流1A 3A				
消耗电流	5mA-30mA				
响应时间	DC:<2.5ms AC:<30ms				
开关频率	<300Hz				
绝缘电阻	>200MΩ				
外壳体材料	塑料ABS				
工作环境照度	太阳光10000LX以下 白炽灯300LX以下				
工作环境温度	-20℃~+55℃				
检测物体	透明或不透明		不透明体		
指向角	3°~20°		3°~10°		
接线方式	2m PVC电缆 插头				