

安装方式		漫反射型	反馈反射型	对射型
检测距离		10-80cm	1-5m	1-10m
直流DC6-36V	NPN	NO 常开	E80-DS80NA	E80-R5NA
		NC 常闭	E80-DS80NB	E80-R5NB
		三线常开常闭转换	E80-DS80NC	E80-R5NC
		NO+NC 四线常开常闭		
直流DC6-36V	PNP	NO 常开	E80-DS80PA	E80-R5PA
		NC 常闭	E80-DS80PB	E80-R5PB
		三线常开常闭转换	E80-DS80PC	E80-R5PC
		NO+NC 四线常开常闭		
交流AC K:90-250V K1:380V	Scr输出	NO 常开	E80-DS80KA	E80-R5KA
		NC 常闭	E80-DS80KB	E80-R5KB
继电器输出	DC	E80-DS80DJA	E80-R5DJA	E80-10DJA
	AC	E80-DS80 JA	E80-R5 JA	E80-10 JA
	DC/AC			
输出电流		DC:<200mA AC:<200mA 继电器输出, 触点电流1A 3A		
消耗电流		5mA-30mA		
响应时间		DC:<2.5ms AC:<30ms		
开关频率		<300Hz		
绝缘电阻		>200MΩ		
外壳体材料		金属		
工作环境照度		太阳光10000LX以下 白炽灯300LX以下		
工作环境温度		-20℃~+55℃		
检测物体		透明或不透明	不透明体	
指向角			3℃~20℃	3℃~10℃
接线方式			2m PVC电缆 插头	