

安装方式			漫反射型	反馈反射型	对射型
检测距离			10-60cm	1-4m	1-10m
直流DC6-36V	NPN	NO 常开	E95-DS60NA	E95-R4NA	E95-8NA
		NC 常闭	E95-DS60NB	E95-R4NB	E95-8NB
		三线常开常闭转换	E95-DS60NC	E95-R4NC	E95-8NC
	PNP	NO+NC 四线常开常闭			
		NO 常开	E95-DS60PA	E95-R4PA	E95-8PA
		NC 常闭	E95-DS60PB	E95-R4PB	E95-8PB
交流AC K:90-250V K1:380V	Scr输出	三线常开常闭转换	E95-DS60PC	E95-R4PC	E95-8PC
		NO+NC 四线常开常闭			
		NO 常开	E95-DS60KA	E95-R4KA	E95-8KA
		NC 常闭	E95-DS60KB	E95-R4KB	E95-8KB
继电器输出	DC		E95-DS60DJA	E95-R4DJA	E95-8DJA
	AC		E95-DS60 JA	E95-R4 JA	E95-8 JA
	DC/AC				
输出电流			DC:<200mA AC:<200mA 继电器输出, 触点电流1A 3A		
消耗电流			5mA-30mA		
响应时间			DC:<2.5ms AC:<30ms		
开关频率			<300Hz		
绝缘电阻			>200MΩ		
外壳体材料			塑料ABS		
工作环境照度			太阳光10000LX以下 白炽灯300LX以下		
工作环境温度			-20℃~+55℃		
检测物体			透明或不透明	不透明体	
指向角			3℃~20℃		3℃~10℃
接线方式			2m PVC电缆 插头		