

安装方式		漫反射型	反馈反射型	对射型
检测距离		10-60cm	1-4m	1-10m
	NPN	NO 常开	E100-DS50NA	E100-R3NA
		NC 常闭	E100-DS50NB	E100-R3NB
		三线常开常闭转换	E100-DS50NC	E100-R3NC
		NO+NC 四线常开常闭		
直流DC6-36V	PNP	NO 常开	E100-DS50PA	E100-R3PA
		NC 常闭	E100-DS50PB	E100-R3PB
		三线常开常闭转换	E100-DS50PC	E100-R3PC
		NO+NC 四线常开常闭		
交流AC K:90-250V K1:380V	Scr输出	NO 常开	E100-DS50KA	E100-R3KA
		NC 常闭	E100-DS50KB	E100-R3KB
继电器输出	DC	E100-DS50DJA	E100-R3DJA	E100-8DJA
	AC	E100-DS50 JA	E100-R3 JA	E100-8 JA
	DC/AC			
输出电流		DC:<200mA AC:<200mA 继电器输出,触点电流1A 3A		
消耗电流		5mA-30mA		
响应时间		DC:<2.5ms AC:<30ms		
开关频率		<300Hz		
绝缘电阻		>200MΩ		
外壳体材料		金属/塑料ABS		
工作环境照度		太阳光10000LX以下 白炽灯300LX以下		
工作环境温度		-20℃~+55℃		
检测物体		透明或不透明	不透明体	
指向角			3℃~20℃	3℃~10℃
接线方式			2m PVC电缆 插头	