

项目			规格													
型号 (S06-4A□□□□-B)			005	006	009	014	019	025	032	038	049	061	076	092	115	152
输出规格	B模式	标准适配电机[kW]	1.5	2.2	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75
		额定容量[kVA] ^{※1}	3.5	4.2	6.4	9.4	12.8	17.3	22.2	26.3	34	42.3	52.7	63.8	79.7	105.3
		额定电流[A] ^{※2}	5	6	9.2	13.6	18.5	25	32	38	49	61	76	92	115	152
		过载电流额定值 ^{※3}	120%-1min													
		输出频率范围 ^{※4}	0.05~240Hz (启动频率0.05~60Hz可变)													
	A模式	标准适配电机[kW]	0.75	1.5	2.2	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55
		额定容量[kVA] ^{※1}	2.5	3.5	4.2	6.4	9.4	12.8	17.3	22.2	26.3	34	42.3	52.7	63.8	79.7
		额定电流[A] ^{※2}	3.6	5	6	9.2	13.6	18.5	25	32	38	49	61	76	92	115
		过载电流额定值 ^{※3}	150%-1min													
		输出频率范围 ^{※4}	0.05~400Hz (启动频率0.05~60Hz可变)													
额定输出电压 ^{※5}		3Φ 380V~460V														
输入电源	电压、频率		3Φ 380V~460V、50/60Hz													
	容许波动		电压: -15%、+10% 频率: ±5% 电压不平衡: 3% 以内													
	电源阻抗		1%以上 (不足1%时, 请使用电抗器选购件)													
保护结构			封闭型 (IP20)													
冷却方式			自然风冷			强制风冷										
大约重量 ^{※6}			4kg			6kg			7kg		12kg		15kg	24kg	40kg	
载波频率 ^{※7}			正弦波PWM (载波频率1k~14kHz)													
DC电抗器			选购件													

※1 额定容量是输出电压为400V时的容量
 ※2 输入电压为AC400V以上时, 将根据输出功率降低额定电流
 ※3 每10分钟允许过载1分钟
 ※4 矢量控制时输出频率范围将降低, 详见《通用规格》

※5 输出电压不可高于输入电压
 ※6 含包装在内的大约重量
 ※7 载波频率因容量和负载情况不同而异