

技术参数 Specifications

型号	Z4112A/Z4116A
最大钻孔直径 Max.Drilling capacity(mm)	12.7/16
立柱直径 diameter of column(mm)	70
主轴最大行程 Spindle travel(mm)	100
主轴中心至立柱表面距离 Distance spindle axis to column surface(mm)	193
主轴端至工作台面最大距离 Max distance spindle nose to worktable(mm)	96
主轴端至底座台面最大距离 Max.Distance spindle nose to worldable(mm)	320
主轴锥度 Spindle taper(mm)	B16/MT2
主轴转速范围 Spindle speeds range(r/min)	400-4100
主轴转速级数 Spindle speeds series(r/min)	5
工作台面尺寸 Dimension of worktable surface(mm)	250×250
底座尺寸 Dimension of base(mm)	495×375
总高 Overell height(mm)	850
电动机 Motor(W)	370/550
毛重/净重 G.W/N.W(kg)	120/102
包装尺寸 Pacidng dlmansion(cm)	84×44×92

技术参数 Specifcations

型号	Z4120
最大钻孔直径 Max.Drilling capacity(mm)	20
立柱直径 diameter of column(mm)	85
主轴最大行程 Spindle travel(mm)	125
主轴中心至立柱表面距离 Distance spindle axis to column surface(mm)	240
主轴端至工作台面最大距离 Max distance spindle nose to worktable(mm)	367
主轴端至底座台面最大距离 Max.Distance spindle nose to worldable(mm)	630
主轴锥度 Spindle taper(mm)	MT2
主轴转速范围 Spindle speeds range(r/min)	365-3150
主轴转速级数 Spindle speeds series(r/min)	5
工作台面尺寸 Dimension of worktable surface(mm)	280×300
底座尺寸 Dimension of base(mm)	590×375
总高 Overell height(mm)	1127
电动机 Motor(W)	750
毛重/净重 G.W/N.W(kg)	165
包装尺寸 Pacidng dlmansion(cm)	88×54×105

技术参数 Specifications

型号	Z4125
最大钻孔直径 Max.Drilling capacity(mm)	25
立柱直径 diameter of column(mm)	85
主轴最大行程 Spindle travel(mm)	125
主轴中心至立柱表面距离 Distance spindle axis to column surface(mm)	240
主轴端至工作台面最大距离 Max distance spindle nose to worktable(mm)	367
主轴端至底座台面最大距离 Max.Distance spindle nose to worktable(mm)	630
主轴锥度 Spindle taper(mm)	MT3
主轴转速范围 Spindle speeds range(r/min)	365-3150
主轴转速级数 Spindle speeds series(r/min)	5
工作台面尺寸 Dimension of worktable surface(mm)	200×230
底座尺寸 Dimension of base(mm)	590×375
总高 Overall height(mm)	1127
电动机 Motor(W)	750
毛重/净重 G.W/N.W(kg)	140
包装尺寸 Packing dimension(cm)	88×54×105

