

型号 Model		Z3025B	Z3025
最大钻孔直径 Max. Drilling capacity	(mm)	25	25
立柱直径 Diameter of column	(mm)	100	100
主轴最大行程 Spindle travel	(mm)	150	150
主轴中心至立柱母线距离 Distance spindle axis to column generating line	(mm)	225	225
主轴端至工作台面最大距离 Max. Distance spindle nose to table	(mm)	7	830
主轴端至底座工作台面最大距离 Max. Distance spindle nose to base	(mm)	550	1670
主轴锥度 Spindle taper		M13	M13
主轴转速范围 Spindle speeds range	(r/min)	100~2900	100~2900
主轴转速级数 Spindle speeds series		8	8
工作台面尺寸 Dimension of worktable surface	(mm)	7	640
工作台行程 Table travel	(mm)	160	160
底座尺寸 Dimension of base	(mm)	690 X 500	690 X 500
总高 Overall height	(mm)	1190	1900
主电动机 Main motor	(kW)	1.1/2.2	1.1/2.2
冷却泵电机 Coolant motor	(W)	40	40
毛重/净重 G.W./N.W.	(kg)	700/230	300/230
包装尺寸 Packing dimension	(cm)	70 X 57 X 100	176 X 60 X 63

型号 Model		Z3035B	Z3035
最大钻孔直径 Max. Drilling capacity	(mm)	35	30
最大攻丝直径 Max. Tapping capacity	(mm)	M24	M20
立柱直径 Diameter of column	(mm)	140	120
主轴最大行程 Spindle travel	(mm)	160	135
主轴中心至立柱母线距离 Distance spindle axis to column generating line	(mm)	320	320
主轴端至工作台面最大距离 Max. Distance spindle nose to table	(mm)	390	150
主轴端至底座工作台面最大距离 Max. Distance spindle nose to base	(mm)	1180	1190
主轴锥度 Spindle taper		M14	M13
主轴转速范围 Spindle speeds range	(r/min)	75~2500	65~2000
主轴转速级数 Spindle speeds series		12	12
主轴进给量 Spindle feeds	(mm/r)	0.1 0.2 0.3	0.1 0.2 0.3
工作台面尺寸 Dimension of worktable surface	(mm)	300 X 440	300 X 440
工作台行程 Table travel	(mm)	550	490
底座工作台面尺寸 Dimension of base table	(mm)	400 X 330	400 X 300
总高 Overall height	(mm)	2300	2070
主电动机 Main motor	(kW)	1.1/2.2	1/1.5
冷却泵电机 Coolant motor	(W)	40	40
毛重/净重 G.W./N.W.	(kg)	615/400	500/400
包装尺寸 Packing dimension	(cm)	106 X 62 X 230	108 X 62 X 215

型号 Model		Z3050	Z3040
最大钻孔直径 Max. Drilling capacity	(mm)	50	40
最大攻丝直径 Max. Tapping capacity	(mm)	M30	M27
立柱直径 Diameter of column	(mm)	180	160
主轴最大行程 Spindle travel	(mm)	240	180
主轴中心至立柱母线距离 Distance spindle axis to column generating line	(mm)	360	360
主轴端至工作台面最大距离 Max. Distance spindle nose to table	(mm)	570	300
主轴端至底座工作台面最大距离 Max. Distance spindle nose to base	(mm)	1160	1180
主轴锥度 Spindle taper		M14/M13	M14
主轴转速范围 Spindle speeds range	(r/min)	42~2050	42~2050
主轴转速级数 Spindle speeds series		12	12
主轴进给量 Spindle feeds	(mm/r)	0.07 0.15 0.20 0.40	0.07 0.15 0.20 0.40
工作台面尺寸 Dimension of worktable surface	(mm)	550 X 470	550 X 470
工作台行程 Table travel	(mm)	550	550
底座工作台面尺寸 Dimension of base table	(mm)	450 X 440	450 X 440
总高 Overall height	(mm)	2380	2530
主电动机 Main motor	(kW)	2.2/2.8	2.2/2.8
冷却泵电机 Coolant motor	(W)	40	40
毛重/净重 G.W./N.W.	(kg)	900/720	750/600
包装尺寸 Packing dimension	(cm)	108 X 62 X 245	108 X 62 X 245