



TSJE21G-65T

项目名称	单位 UNIT	VM-65
公称力	千牛 KN	650
公称力行程	毫米	2
滑块行程	毫米	20-30
行程次数	次/分	200-350
最大装模高度	毫米	320
装模高度调节量	毫米	50
喉口深度	毫米	270
工作台板尺寸	前后 PB 毫米	520
	左右 LR 毫米	850
工作台孔尺寸	前后 PB 毫米	130
	左右 LR 毫米	300
滑块底面尺寸	前后 PB 毫米	340
	左右 LR 毫米	420
模柄孔尺寸	毫米	50*75
立柱间距离	毫米	350
垫板厚度	毫米	120
主电机	千瓦	11
气压	兆帕	0.55
重量	千克	6825



TSJ21G-45T

项目名称	单位UNIT	VF-45
公称力	千牛KN	450
公称力行程	毫米	1-6
滑块行程	毫米	10-30
行程次数	次/分	200-500
最大装模高度	毫米	260
装模高度调节量	毫米	50
喉口深度	毫米	235
工作台板尺寸	前后LR毫米	450
	左右LR毫米	740
工作台孔尺寸	前后FR毫米	120
	左右LR毫米	300
滑块底面尺寸	前后FR毫米	290
	左右LR毫米	340
模柄孔尺寸	毫米	50*75
立柱间距离	毫米	300
垫板厚度	毫米	110
主电机	千瓦	5.5
气压	兆帕	0.55
重量	千克	4200



TSJ21G-25T

项目名称	单位UNIT	VH-25
公称力	千牛KN	250
公称力行程	毫米	1:6
滑块行程	毫米	10~30
行程次数	次/分	200~550
最大装模高度	毫米	215
装模高度调节量	毫米	50
喉口深度	毫米	155
工作台板尺寸	前后PB毫米	300
	左右LR毫米	500
工作台孔尺寸	前后PB毫米	82
	左右LR毫米	150
滑块底面尺寸	前后PB毫米	158
	左右LR毫米	260
模柄孔尺寸	毫米	40*75
立柱间距离	毫米	180
垫板厚度	毫米	75
主电机	千瓦	3
气压	兆帕	0.55
重量	千克	2625



TSJ21G-16T

项目名称	单位UNIT	规格
公称力	千牛KN	160
公称力行程	毫米	1.2
滑块行程	毫米	10-30
行程次数	次/分	200-550
最大装模高度	毫米	205
装模高度调节量	毫米	50
模口深度	毫米	150
工作台板尺寸	前后FB毫米	290
	左右LK毫米	480
工作孔尺寸	前后FB毫米	80
	左右LK毫米	150
滑块底面尺寸	前后FB毫米	140
	左右LK毫米	250
模柄孔尺寸	毫米	40*60
立柱间距离	毫米	180
垫板厚度	毫米	60
主电机	千瓦	2.2
气压	兆帕	0.55
重量	千克	2100