

技术参数 型号 名称			J76-80	J76-125E	J76-200E	J76-300	J76-550	J76-750
公称力	KN		800	1250	2000	3000	5500	7500
公称力行程	mm		2	3	3	3	1.6	1.8
滑块行程	mm		30	30	30	30	40	50
行程次数	次/分		200~600	160~500	160~450	160~400	80~230	80~180
最大装模高度	mm		380	400	420	450 480	550	600
装模高度调节量	mm		50	50	50	50	100	120
立柱间距离	左右	mm	1140	1340	1740	2150	3080	3700
	前后	mm	320	400	400	500	1050	1100
滑块底面	左右	mm	1100	1300	1700	2100	3050	3650
	前后	mm	500	600	650	750	1400	1500
工作台板	左右	mm	1100	1300	1700	2100	3050	3650
	前后	mm	750	850	950	1000	1500	1600
适用材料宽度 面至底面距离 移动台(选配)	mm		100	150	250	350	550	650
主电动机(功率)	KW		22	22	37	55	75	90
外形	左右	mm	2220	2620	3090	3930	6100	6800
	前后	mm	1500	1560	1900	2100	3150	2700
	高	mm	3425	3750	4100	4960	7785	8400
总重量	kg		18000	24000	36000	65000	166000	203000