

J21系列开式固定台压力机技术参数表

序号 Serial no	名称/Name		单位/Unit	J21-40	J21-45	J21-80	J21-100	J21-125	J21-165	J21-200	J21-250	J21-315	J21-400
1	公称力 Capacity		千牛(kn)	400	450	800	1000	1250	1650	2000	2500	3150	4000
2	公称力行程 Capacity stroke		毫米(mm)	7	7	7	8	10	12	12	12	12	13
3	滑块行程 Ram stroke		毫米(mm)	120	100	120	130	130	130	130	160	180	180
4	行程次数 Stroke frequency		次/分	50	50	40	40	38	35	32	30	30	30
5	封闭高度 Max.shut height		毫米(mm)	300	310	380	435	480	400	400	400	430	430
6	连杆调节量 Shut height adjustment		毫米(mm)	75	65	80	90	100	100	100	110	110	120
7	滑块中心至机身距离 Depth of throat		毫米(mm)	210	250	310	360	380	380	380	400	420	420
8	工作台尺寸 Bed sizes	左右 L-R	毫米(mm)	660	700	860	1020	1080	1070	1070	1140	1250	1400
		前后 F-B	毫米(mm)	400	460	570	680	710	740	740	780	800	800
9	工作台孔尺寸 Hole for bed sizes	左右 L-R	毫米(mm)	350	300	450	480	500	/	/	/	/	/
		前后 F-B	毫米(mm)	150	200	310	340	340	/	/	/	/	/
		直径 Dia	毫米(mm)	200	250	400	430	450	180	300	300	360	360
10	滑块底面尺寸 Ram bottom face dimension	左右 L-R	毫米(mm)	250	300	400	430	430	480	480	580	580	800
		前后 F-B	毫米(mm)	220	260	360	370	370	400	400	520	520	600
11	模柄孔尺寸 Hole for punch shank	直径 Dia	毫米(mm)	50	50	50	60	60	70	70	70	70	70
		深度 F-B	毫米(mm)	60	70	70	75	75	80	80	100	100	120
12	立柱间距离 Distance between stand		毫米(mm)	300	340	420	480	530	690	610	680	720	815
13	工作台板厚度 Thickness of bolster		毫米(mm)	60	65	80	100	120	140	160	180	190	200
14	外形尺寸 Overall dimension	前后 F-B	毫米(mm)	1600	1721	1920	2300	2320	2550	2648	2780	2900	3026
		左右 L-R	毫米(mm)	1200	1335	1500	1700	1735	1820	1930	2080	2180	2250
		高 H	毫米(mm)	2250	2400	2680	3000	3110	3245	3350	3565	3700	4018
15	地脚螺栓距离 Anchor bolt distance	前后 F-B	毫米(mm)	750	750	980	990	1060	1500	1780	1760	1840	2040
		左右 L-R	毫米(mm)	610	710	840	950	1000	1030	1050	1160	1230	1300
16	电机功率 Power		千瓦(kw)	4	5.5	7.5	11	11	18.5	22	30	30	37
17	机床重量(约) Total weight lap		千克(kg)	2700	3330	5400	8000	10000	13200	16000	20000	23000	26100
18				铸铁机身					钢板焊机身				