

序号Serial no	名称Name		单位Unit	J23-16	J23-25	JD-23-35	JB23-40	J23-40	JB23-63	J23-100
1	公称力		千牛	160	250	350	400	400	630	1000
2	公称力行程		毫米	3.7	5	7	7	7	7	10
3	滑块行程		毫米	55	65	100	120	100	100	130
4	行程次数		次/分	122	55	50	50	42	40	38
5	封闭高度		毫米	220	270	250	300	310	400	480
6	连杆调节量		毫米	45	55	75	75	65	80	100
7	滑块中心至机身距离		毫米	160	200	210	250	250	310	380
8	工作台尺寸	左右L-R	毫米	450	560	610	700	700	860	1080
		前后F-B	毫米	300	370	400	460	460	570	710
9	工作台孔尺寸	左右L-R	毫米	240	290	300	300	360	450	560
		前后F-B	毫米	160	200	150	200	250	310	380
		直径Dia	毫米	210	260	200	250	320	400	500
10	滑块底面尺寸	左右L-R	毫米	200	250	250	250	300	400	430
		前后F-B	毫米	180	220	220	220	260	360	370
11	模柄孔尺寸	直径Dia	毫米	40	40	50	50	50	50	60
		深度Depth	毫米	60	60	60	60	70	70	75
12	立柱间距离		毫米	220	270	300	300	340	420	530
13	工作台板厚度		毫米	40	50	60	65	65	80	120
14	最大倾斜角		度	35	30	15	15	30	30	30
15	外形尺寸	前后F-B	毫米	1130	1330	1550	1600	1721	1942	2470
		左右L-R	毫米	834	984	1140	1200	1335	1490	1735
		高H	毫米	1910	2132	2280	2360	2488	2852	3310
16	地脚螺栓距离	前后F-B	毫米	780	920	940	940	1060	1300	1300
		左右L-R	毫米	450	600	680	680	750	920	1040
17	电动机	功率	千瓦	1.5	2.2	4	4	5.5	7.5	11
18	机床重量（约）		千克	1120	1800	2450	3000	3540	5560	10100