

主要技术参数	X5036B-1
主轴内孔锥度(mm)	7;24 ISO50
主轴端面至工作台距离(mm)	60~540
主轴孔中心至立柱表面距离(mm)	325
主轴转速范围(r.p.m)	(12 级) 60~1700
工作台尺寸(mm)	1370 × 360 1500 × 360
工作台行程(mm)	700 × 320 830 × 320
电动机功率(kw)	4/0.75/1.1
外型尺寸(mm)	1700 × 1680 × 1880
净重 / 毛重(kg)	2200/2300

主要技术参数	X6328W
工作台尺寸(mm)	1200
T 型槽数目	
工作台行程(mm)	680/275/360
主轴孔锥度	
主轴转速范围(r.p.m)	40~1300(立)
工作台进给速度(mm/min)	
工作台垂直升降速度(mm/min)	560
主轴中心至垂直导轨面距离(mm)	310
立轴端面至工作台距离(mm)	85~460
电动机功率(kw)	2.2
外形尺寸(mm)	1460 × 1720 × 1700
机床净重(kg)	1550

XK716

项 目	单位	技术参数
X轴行程	mm	1000
Y轴行程	mm	600
Z轴行程	mm	500
主轴鼻端至工作台面距离	mm	150-650
主轴中心至立柱导轨面距离	mm	655
X/Y轴快速进给	mm/min	15000
Z轴快进给	mm/min	12000
切削进给	mm/min	1-5000
工作台面积	mm	1300x600
工作台载重能力	kg	800
T型槽数/宽度/间距	mm	5/18/125
主轴最高转速	rpm	8000
主轴电机功率	kw	7.5/11
主轴鼻端锥度		BT40
机床净重	kg	6200
外形尺寸	mm	2920x2930x2530

XK7032

项目	内容	单位	参数
行程	左右行程（X）	mm	610
	前后行程（Y）	mm	320
	上下行程（Z）	mm	400
	主轴头端面到工作台面	mm	100—500
工作台	工作台面长	mm	800
	工作台面宽	mm	320
	工作台承重	Kg	400
T型槽	规格	mm	14×24×3
	中心距	mm	100
主轴	锥度		BT30
	轴心至导轨面距离	mm	360
	主轴转速	rpm	80--6000
	转矩	Nm	14/19 (30min)
	功率	Kw	3
	驱动系统		直接速度皮带传动
精度	定位精度	mm	±0.015/300
	重复精度	mm	0.008
轴向电机	功率	Kw	XYZ:1.5
进给速度	X/Y/Z快移速度	mm/min	6000
	X/Y/Z进给速度	mm/min	4000
最小当量	X/Y/Z	mm	0.001
通用参数	气源要求	Mp	0.6
	机床重量	kg	1600
	外形尺寸	mm	2280×1760×2220
	电力要求	KVA	15

主要技术参数	Units	XK7124
立铣最大直径	mm	φ12
主轴孔锥度		BT30
工作台尺寸	mm	800*240
工作台行程	mm	400*350*400
工作台T型槽个数/宽度/间距	mm	3-14-75
主轴端面至工作台距离	mm	80-480
主轴中心至立柱导轨面距离	mm	400
主轴转速范围	r. p. m	2000（4500）/6000
主轴电机功率	kW	2.2（变频调速）
快速移动速度X, Y, Z	mm/min	6000
进给移动速度X, Y, Z	mm/min	2.5-2000
进给电机		6N.m、6N.m、6N.m
定位精度	mm	±0.02
重复定位精度	mm	±0.01
整机重量	kg	1450
外型尺寸	mm	1835*1520*1950

XK7130A

项 目	单 位	技术参数
X轴行程	mm	460
Y轴行程	mm	210
Z轴行程	mm	360
主轴端面至工作台面距离	mm	120-480
主轴中心至立柱导轨面距离	mm	200-500
快速移动（X/Y/Z）	mm/min	3000
切削进给速度	mm/min	1-2000
工作台尺寸	mm	1000×280
工作台最大承重	kg	150
工作台T型槽数/宽度/间距		3/14/63
主轴转速范围	r/min	66-4540/16级
主轴电机功率	kW	2.2（3HP）
主轴孔锥度		7：24 IS030
定位精度	mm	0.04
重复定位精度	mm	0.025
机床净重	kg	1300
外形尺寸	mm	1560×1340×2130

XK7130数控铣床

主要技术参数	Units	XK7130
工作台尺寸	mm	1000*280
工作台行程	mm	480*200
主轴行程	mm	90
主轴端面至工作台距离	mm	80-460
主轴转速范围	r.p.m	115-1750 (8级特速)
外型尺寸	mm	1210*1300*2150
最大快移速度	mm/min	3000
电动机功率	Kw	0.85/1.5
净重/毛重	kg	1300/1450
最小移动单位	mm	0.005
最大快移速度	m/min	3

XK7132A

项 目	单位	技术参数
X轴行程	mm	500
Y轴行程	mm	320
Z轴行程	mm	350
主轴鼻端至工作台面距离	mm	80-430
主轴中心至立柱导轨面距离	mm	360
快速移动（X/Y/Z）	mm/min	12000/12000/10000
切削进给速度	mm/min	1-4000
工作台尺寸	mm	800X320
工作台最大承重	kg	300
工作台T型槽数/宽度/间距		3/14/100
主轴最高转速	r/min	3000或6000
主轴电机功率	kw	2.2
主轴鼻端锥度		ISO30/BT30
使用气压	mpa	0.6
机床净重	kg	1300

XK7132

项 目	单位	技术参数
X轴行程	mm	500
Y轴行程	mm	320
Z轴行程	mm	350
主轴鼻端至工作台面距离	mm	80-430
主轴中心至立柱导轨面距离	mm	360
快速移动（X/Y/Z）	mm/min	12000/12000/10000
切削进给速度	mm/min	1-4000
工作台尺寸	mm	800X320
工作台最大承重	kg	300
工作台T型槽数/宽度/间距		3/14/100
主轴最高转速	r/min	3000或6000
主轴电机功率	kw	2.2
主轴鼻端锥度		ISO30/BT30
使用气压	mpa	0.6
机床净重	kg	1300

XK7136C

项 目	单位	技术参数
X轴行程	mm	900
Y轴行程	mm	360
Z轴行程	mm	500
主轴端面至工作台面距离	mm	100-600
主轴中心至立柱导轨面距离	mm	460
快速移动（X/Y/Z）	mm/min	5000/5000/4000
切削进给速度	mm/min	1-2000
工作台尺寸	mm	1250×360
工作台最大承重	kg	400
工作台T型槽数/宽度/间距		3/18/80
主轴转速范围	r/min	200-4000/无级
主轴电动机功率	kW	5.5
主轴孔锥度		BT40
定位精度	mm	0.04
重复定位精度	mm	0.02
机床净重	kg	2400
外形尺寸	mm	2220×1850×2350

型号	XK7150
锥度规格	TS0 50
X/Y/Z轴行程 mm	1000/500/530
主轴端面至工作台面距离 (mm)	100--630
主轴中心至立柱导轨面距离 (mm)	540
工作台尺寸 (mm)	1650/400
最大承重	800
T型槽 (宽度/槽数)	3*18
主轴转速 (r. p. m)	20-600
主轴电机 (Kw)	7.5
机器重量 (Kg)	4800
机器尺寸 (mm)	2390*1860*2200

XKC715

项 目	单位	技术参数
X轴行程	mm	1000
Y轴行程	mm	600
Z轴行程	mm	500
主轴鼻端至工作台面距离	mm	150-650
主轴中心至立柱导轨面距离	mm	655
X/Y轴快速进给	mm/min	15000
Z轴快进给	mm/min	12000
切削进给	mm/min	1-5000
工作台面积	mm	1300x600
工作台载重能力	kg	800
T型槽数/宽度/间距	mm	5/18/125
主轴最高转速	rpm	8000
主轴电机功率	kw	7.5/11
主轴鼻端锥度		BT40
机床净重	kg	6200
外形尺寸	mm	2920x2930x2530

主要技术参数	XZ7550C	XZ50C
钻孔最大直径(mm)	50	铸铁 50/ 钢材 38
端铣最大宽度(mm)	100	100
立铣最大直径(mm)	25	25
最大攻丝直径(mm)	M27(铸铁)	M27(铸铁)
主轴端面至工作台距离(mm)	70~420	38 - 430
主轴转速范围(r.p.m)	110~1760	230 -1825
主轴行程(mm)	120	120
工作台尺寸(mm)	800 × 240	800 × 240
工作台行程(mm)	400 × 230	400 × 230
外型尺寸(mm)	1290 × 1140 × 2100	1220 × 980 × 1650
电动机功率(kw)	1.5(2.2)	1.5
净重 / 毛量(kg)	610 / 770	520 / 620

epiol.com
易配在线

X5036A铣床



主要技术参数	X5036A
主轴锥度 (mm)	7:24 IS050
主轴端面至工作台距离 (mm)	60~460
主轴孔中心至立柱表面距离 (mm)	175
主轴转速范围 (r. p. m)	(12级) 60~1800
工作台尺寸 (mm)	1500×360
工作台行程 (mm)	1000×320
电动机功率 (kw)	4/0.75/1.1/0.09
外型尺寸 (mm)	2220×2600×1880
机床重量 (kg)	2230/2400

X5036B铣床



主要技术参数	X5036B
主轴内孔锥度(mm)	7;24 ISO50
主轴端面至工作台距离(mm)	60~540
主轴孔中心至立柱表面距离(mm)	325
主轴转速范围(r.p.m)	(12级) 60~1700
工作台尺寸(mm)	1370×360 (1500×360)
工作台行程(mm)	700×320 (830×320)
电动机功率(kw)	4/0.75/1.1/0.09
外型尺寸(mm)	1700×1680×1880
机床重量(kg)	2200/2300



X6036

- 加长滑块 (1200×360mm 1500×360mm)
- 加长工作台
- 工作台行程长，稳定性更强

X6036A-I万能升降台铣床技术参数

主要技术参数	X6036
主轴孔锥度	7:24 ISO 50
主轴中心至工作台距离 (mm)	60~500
主轴中心至悬梁平面距离 (mm)	175
主轴转速范围 (r.p.m)	(12级) 60~1800
工作台尺寸 (mm)	1370x360 (1500x360)
工作台行程 (mm)	1000x320 (1000x320)
电动机功率 (kw)	4/0.75/1.1/0.09
外型尺寸 (mm)	2220x2600x1880
净重/毛重 (kg)	2230/2400