

详细信息

機械規格		HK-2HMC-816M
工作台尺寸	Table Size	1600×800
工作台行程(X×Y×Z)	Longitudinal *Cross*Vertical Travel	1500×400×550
工作台進給方式	Feed Mode	三軸數控
主軸錐度	Spindle Taper	NT40
主軸轉速 RPM	Spindle Speed(rpm) and Steps	76~1130, 6段
主軸中心至工作台面距離	Spindle center to table surface	86~635
主軸馬力	Motor	5HP (可加大價格另計)
冷卻系統	Coolant Pump	1/8HP
機台重量(淨重)	Net Weight	6500KGS
機台尺寸	Measurement	3650×3000×1800

详细信息

機器規格表(Specification)mm	HK-BV-1-CHC
工作台尺寸	1000×450
左右行程	300
前後行程	450
上下行程	400
工作台進給方式	3軸數控
立主軸錐度	BT30
立主軸轉速 RPM	6000
主軸鼻端工作台面距離	50~450
Z軸軌道至工作台中心	275~725
控制器	凱恩帝
立主軸馬力	2.2KW (可加大價格另計)
機械重量(淨重)	3500KGS
機械尺寸	2000×1850×2100

详细信息

機械規格		HK-HMC-816M
工作台尺寸	1600×800	1600×800
工作台行程(X×Y×Z)	1500×400×550	1500×400×550
工作台進給方式	三軸數控	三軸數控
主軸錐度	NT40	NT40
主軸轉速 RPM	76~1130, 6段	76~1130, 6段
主軸中心至工作台面距離	85~635	86~635
主軸馬力	Motor	5HP(可加大價格另計)
冷卻系統	Coolant Pump	1/8HP
機台重量(淨重)	Net Weight	5000KGS
機台尺寸	Measurement	3650×2000×1800



详细信息

ZGM-VH-2-CNC 立臥3軸數控

機器規格表 (Specification) ■■			ZGM-VH -2-CNC
工作台 TABLE	工作台尺寸	Table size	1270×255
	左右行程	X Travel	620(加長價格另計)
	前後行程	Y Travel	250
	上下行程	Z Travel	300
	工作台進給方式	Feed mode	XYZ伺服傳動
立主軸 VERTICAL MAIN SPEED	主軸錐孔	Spindle Taper	NT40
	轉速, 段速 (50HZ)	Spindle Speed(rpm) and Steps	60-3620RPM,10段
	主軸端面至工作台面距離	Spindle nose to table surface	150~530
	主軸中心至機身面距離	Spindle center to column surface	180~600
	通心軸行程	Quill Travel	127
	左右傾斜角度	Swivel of Head	±45°
橫主軸 HORIZONTAL MAIN SPEED	橫主軸錐孔	Spindle taper	NT40
	轉速, 段數 (60HZ)	RPM , Steps(60HZ)	76~1130, 6段
	主軸中心至伸出臂面距離	Spindle center to over arm bottom	160
	主軸中心至工作台面距離	Spindle center to table surface	100~400
	最大刀具直徑	Max tool diameter	Ø320
電動機 MOTOR	立主軸馬達	Vertical motor	5HP
	橫主軸馬達	Horizontal motor	10HP
	冷卻系統	Coolant pump	1/8HP
機械尺寸 DIMENSION	機械重量 (淨重)	Net weight	1600KGS
	機械尺寸	Measurement	1600×1650×2270

详细信息

機器規格表(Specification)mm		ZGM-3Z-3H-(3Y+1Z)CNC		
機身滑道面規格	Models	1H	2H	3H
工作台尺寸	Table size	660×230	660×230	660×230
左右行程	X Travel	100	100	100
前後行程	Y Travel	190	190	190
上下行程	Z Travel	270	270	220
主軸中心至主軸座底面距離	Spindle center to head bottom	150	150	150
主軸中心至機身頂面距離	Spindle center to base top	14~284	14~284	14~284
工作台進給方式	XYZ feed mode	XZ手動Y伺服		X手動YZ伺服
主軸馬達	Horizontal motor	2HP×4P		
主軸錐孔	Spindle taper	NT30	NT30	NT30
主軸轉速	RPM	依加工需求定速配置		
冷卻系統	Coolant Pump	1/8HP		
機械重量(淨重)	Measurement	1650 KG		
機械尺寸	Net weight	2000×1500×1400		

详细信息

機器規格表(Specification)mm		HK-BV-1-CNC
工作台尺寸		1000×230
左右行程		400
前後行程		230
上下行程		350
工作台進給方式		3軸數控
立主軸錐度		BT30
立主軸轉速 RPM		6000
主軸鼻端工作台面距離		80~430
Z軸軌道至工作台中心		0~240
控制器		凱恩帝
立主軸馬力		1.3KW(可加大價格另計)
機械重量(淨重)		1600KGS
機械尺寸		1350×1250×2100

详细信息

機器規格表 (Specification) ■■			ZGM-H-1-CNC
工作台 TABLE	工作台尺寸	Table size	1000×230
	左右行程	X Travel	410
	前後行程	Y Travel	190
	上下行程	Z Travel	210
	工作台進給方式	Feed mode	XYZ伺服傳動
橫主軸 HORIZONTAL MAIN SPEED	橫主軸錐孔	Spindle taper	NT30
	轉速，段數 (60HZ)	RPM，Steps(60HZ)	76~1130, 6段
	主軸中心至伸出臂面距離	Spindle center to over arm bottom	130
	主軸中心至工作台面距離	Spindle center to table surface	44~364
	最大刀具直徑	Max tool diameter	Ø250
電動機 MOTOR	主軸馬達	Horizontal motor	2HP
	冷卻系統	Coolant pump	1/8HP
機械尺寸 DIMENSION	機械重量 (淨重)	Net weight	950KGS
	機械尺寸	Measurement	

详细信息

機器規格表 (Specification) ■■			ZGM-H-1-HXV
工作台 TABLE	工作台尺寸	Table size	1000×230
	左右行程	X Travel	350
	前後行程	Y Travel	230
	上下行程	Z Travel	320
	工作台進給方式	Feed mode	X油壓/YZ手動
橫主軸 HORIZONTAL MAIN SPEED	橫主軸錐孔	Spindle taper	NT30
	轉速，段數 (60HZ)	RPM，Steps(60HZ)	76~1130, 6段
	主軸中心至伸出臂面距離	Spindle center to over arm bottom	130
	主軸中心至工作台面距離	Spindle center to table surface	44~364
	最大刀具直徑	Max tool diameter	Ø250
電動機 MOTOR	主軸馬達	Horizontal motor	2HP
	冷卻系統	Coolant pump	1/8HP
機械尺寸 DIMENSION	機械重量 (淨重)	Net weight	900KGS
	機械尺寸	Measurement	1150×1300×1500

详细信息

機器規格表 (Specification) ■■			ZGM-H-1-HXZ
工作台 TABLE	工作台尺寸	Table size	1000×230
	左右行程	X Travel	350
	前後行程	Y Travel	230
	上下行程	Z Travel	油壓70+手動190
	工作台進給方式	Feed mode	XZ油壓/Y手動
橫主軸 HORIZONTAL MAIN SPEED	橫主軸錐孔	Spindle taper	NT30
	轉速，段數 (60HZ)	RPM，Steps(60HZ)	76~1130, 6段
	主軸中心至伸出臂面距離	Spindle center to over arm bottom	130
	主軸中心至工作台面距離	Spindle center to table surface	44~364
	最大刀具直徑	Max tool diameter	Ø250
電動機 MOTOR	主軸馬達	Horizontal motor	2HP
	冷卻系統	Coolant pump	1/8HP
機械尺寸 DIMENSION	機械重量 (淨重)	Net weight	900KGS
	機械尺寸	Measurement	1270×1300×1500

详细信息

ZGM-H-2-HX 臥式左右油壓

機器規格表 (Specification) ■■			ZGM-H-2-HX
工作台 TABLE	工作台尺寸	Table size	1270×255
	左右行程	X Travel	520
	前後行程	Y Travel	290
	上下行程	Z Travel	370
	工作台進給方式	Feed mode	X油壓/YZ手動
橫主軸 HORIZONTAL MAIN SPEED	橫主軸錐孔	Spindle taper	NT40
	轉速，段數 (60HZ)	RPM，Steps(60HZ)	76~1130, 6段
	主軸中心至伸出臂面距離	Spindle center to over arm bottom	50~430
	主軸中心至工作台面距離	Spindle center to table surface	10HP×4P
	最大刀具直徑	Max tool diameter	1/8HP
電動機 MOTOR	主軸馬達	Horizontal motor	2HP
	冷卻系統	Coolant pump	1/8HP
機械尺寸 DIMENSION	機械重量 (淨重)	Net weight	1100KGS
	機械尺寸	Measurement	1400×1250×1660

機器規格表 (Specification) ■■			ZGM-H-2-HX
工作台 TABLE	工作台尺寸	Table size	1270×255
	左右行程	X Travel	520
	前後行程	Y Travel	290
	上下行程	Z Travel	370
	工作台進給方式	Feed mode	X油壓/YZ手動
橫主軸 HORIZONTAL MAIN SPEED	橫主軸錐孔	Spindle taper	NT40
	轉速，段數 (60HZ)	RPM，Steps(60HZ)	76~1130, 6段
	主軸中心至伸出臂面 距離	Spindle center to over arm bottom	50~430
	主軸中心至工作台面 距離	Spindle center to table surface	10HP×4P
	最大刀具直徑	Max tool diameter	1/8HP
電動機 MOTOR	主軸馬達	Horizontal motor	2HP
	冷卻系統	Coolant pump	1/8HP
機械尺寸 DIMENSION	機械重量(淨重)	Net weight	1100KGS
	機械尺寸	Measurement	1400×1250×1660

詳細信息

ZGM-H-2-CNC 臥式3軸數控

機器規格表 (Specification) MM			ZGM-H-2-CNC
工作台 TABLE	工作台尺寸	Table size	1270×255
	左右行程	X Travel	620(加長價格另計)
	前後行程	Y Travel	250
	上下行程	Z Travel	300
	工作台進給方式	Feed mode	XYZ伺服傳動
橫主軸 HORIZONTAL MAIN SPEED	橫主軸錐孔	Spindle taper	NT40
	轉速，段數 (60HZ)	RPM，Steps(60HZ)	76~1130, 6段
	主軸中心至伸出臂面 距離	Spindle center to over arm bottom	160
	主軸中心至工作台面 距離	Spindle center to table surface	100~400
	最大刀具直徑	Max tool diameter	Ø320
電動機 MOTOR	主軸馬達	Horizontal motor	10HP
	冷卻系統	Coolant pump	1/8HP
機械尺寸 DIMENSION	機械重量(淨重)	Net weight	1500KGS
	機械尺寸	Measurement	1600×1650×1900

详细信息

機器規格表 (Specification) ■■			ZGM-H-10G-HXZ
工作台 TABLE	工作台尺寸	Table size	1000×230
	左右行程	X Travel	350
	前後行程	Y Travel	230
	上下行程	Z Travel	油壓70+手動190
	工作台進給方式	Feed mode	XZ油壓/Y手動
橫主軸 HORIZONTAL MAIN SPEED	橫主軸錐孔	Spindle taper	NT30
	轉速，段數 (60HZ)	RPM，Steps(60HZ)	152~2260, 6段
	主軸中心至伸出臂面距離	Spindle center to over arm bottom	130
	主軸中心至工作台面距離	Spindle center to table surface	44~364
	最大刀具直徑	Max tool diameter	Ø250
電動機 MOTOR	主軸馬達	Horizontal motor	3HP~10HP選配
	冷卻系統	Coolant pump	1/8HP
機械尺寸 DIMENSION	機械重量 (淨重)	Net weight	950KGS
	機械尺寸	Measurement	1150×1500×1650

详细信息

機械規格 (SPECIFICCAATION) mm			ZGM-V-1-CNC
工作台 TABLE	工作台尺寸	Table Size	1000*230
	左右行程	Longitudinal Travel	410
	前後*上下行程	Cross*Vertical Travel	190*270
	進刀方式	Feed Mode	X、Y、Z伺服傳動
立主軸 VERTICAL MAIN SPEED	主軸錐孔	Spindle Taper	R8
	轉速, 段速 (60HZ)	Spindle Speed(rpm) and Steps	70-5440RPM,16段
	主軸端面至工作面距離	Spindle nose to table surface	118~437
	主軸中心至機身面距離	Spindle center to column surface	15~500
	通心軸行程	Quill Travel	120
	左右傾斜角度	Swivel of Head	±45°
電動機 MOTOR	立主軸	Vertical Motor	3HP
	切削液	Coolant Pump	1/8HP
機械尺寸 DIMENSION	淨重	Net Weight	1020KGS
	機械尺寸	Measurement	1400*1500*2000

详细信息

機械規格(SPECIFICCAATION) mm			ZGM-V-1-HX
工作台 TABLE	工作台尺寸	Table Size	1000*230
	左右行程	Longitudinal Travel	350
	前後*上下行程	Cross*Vertical Travel	230*320
	進刀方式	Feed Mode	X油壓/Y、Z手動
立主軸 VERTICAL MAIN SPEED	主軸錐孔	Spindle Taper	R8
	轉速, 段速 (60HZ)	Spindle Speed(rpm) and Steps	70-5440RPM,16段
	主軸端面至工作面距離	Spindle nose to table surface	118~437
	主軸中心至機身面距離	Spindle center to column surface	15~500
	通心軸行程	Quill Travel	120
	左右傾斜角度	Swivel of Head	±45°
電動機 MOTOR	立主軸	Vertical Motor	3HP
	切削液	Coolant Pump	1/8HP
機械尺寸 DIMENSION	淨重	Net Weight	1000KGS
	機械尺寸	Measurement	1150*1300*2000

epiol.com
易配在线

详细信息

機械規格 (SPECIFICATION) mm			ZGM-VH-1-CNC
工作台 TABLE	工作台尺寸	Table Size	1000*230
	左右行程	Longitudinal Travel	410
	前後*上下行程	Cross*Vertical Travel	190*270
	進刀方式	Feed Mode	X、Y、Z伺服傳動
立主軸 VERTICAL MAIN SPEED	主軸錐孔	Spindle Taper	R8
	轉速, 段速 (60HZ)	Spindle Speed(rpm) and Steps	70-5440RPM,16段
	主軸端面至工作面距離	Spindle nose to table surface	118~437
	主軸中心至機身面距離	Spindle center to column surface	15~500
	通心軸行程	Quill Travel	120
	左右傾斜角度	Swivel of Head	±45°
橫主軸 HORIZONTAL MAIN SPEED	橫主軸錐孔	Spindle Taper	NT30
	轉速, 段速 (60HZ)	Spindle Speed(rpm) and Steps	76-1130RPM,6段
	主軸中心至伸出臂面距離	Spindle center to over arm bottom	130
	主軸中心至工作台面距離	Spindle center to table surface	44~364
電動機 MOTOR	立主軸	Vertical Motor	3HP
	橫主軸	Horizontal Motor	2HP
	切削液	Coolant Pump	1/8HP
機械尺寸 DIMENSION	淨重	Net Weight	1050KGS
	機械尺寸	Measurement	1400*1500*2070

详细信息

機械規格 (SPECIFICATION) mm			ZGM-VH-1-HXV
工作台 TABLE	工作台尺寸	Table Size	1000*230
	左右行程	Longitudinal Travel	350
	前後*上下行程	Cross*Vertical Travel	230*320
	進刀方式	Feed Mode	✕油壓/Y、Z手動
立主軸 VERTICAL MAIN SPEED	主軸錐孔	Spindle Taper	R8
	轉速, 段速 (60HZ)	Spindle Speed(rpm) and Steps	70-5440RPM,16段
	主軸端面至工作面距離	Spindle nose to table surface	118~437
	主軸中心至機身面距離	Spindle center to column surface	15~500
	通心軸行程	Quill Travel	120
	左右傾斜角度	Swivel of Head	±45°
橫主軸 HORIZONTAL MAIN SPEED	橫主軸錐孔	Spindle Taper	NT30
	轉速, 段速 (60HZ)	Spindle Speed(rpm) and Steps	76-1130RPM,6段
	主軸中心至伸出臂面距離	Spindle center to over arm bottom	130
	主軸中心至工作台面距離	Spindle center to table surface	44~364
電動機 MOTOR	立主軸	Vertical Motor	3HP
	橫主軸	Horizontal Motor	2HP
	切削液	Coolant Pump	1/8HP
機械尺寸 DIMENSION	淨重	Net Weight	1050KGS
	機械尺寸	Measurement	1150*1300*2070

详细信息

機械規格 (SPECIFICATION) mm			ZGM-VH-1-XP
工作台 TABLE	工作台尺寸	Table Size	1000*230
	左右行程	Longitudinal Travel	450
	前後*上下行程	Cross*Vertical Travel	230*320
	進刀方式	Feed Mode	X走刀器 /Y、Z手動
立主軸 VERTICAL MAIN SPEED	主軸錐孔	Spindle Taper	R8
	轉速, 段速 (60HZ)	Spindle Speed(rpm) and Steps	70-5440RPM,16段
	主軸端面至工作面距離	Spindle nose to table surface	118~437
	主軸中心至機身面距離	Spindle center to column surface	15~500
	通心軸行程	Quill Travel	120
	左右傾斜角度	Swivel of Head	±45°
橫主軸 HORIZONTAL MAIN SPEED	橫主軸錐孔	Spindle Taper	NT30
	轉速, 段速 (60HZ)	Spindle Speed(rpm) and Steps	76-1130RPM,6段
	主軸中心至伸出臂面距離	Spindle center to over arm bottom	130
	主軸中心至工作台面距離	Spindle center to table surface	44~364
電動機 MOTOR	立主軸	Vertical Motor	3HP
	橫主軸	Horizontal Motor	2HP
	切削液	Coolant Pump	1/8HP
機械尺寸	淨重	Net Weight	1000KGS
DIMENSION	機械尺寸	Measurement	1270*1300*2070

详细信息

機器規格表 (Specification)mm		ZGM-Z-1-HG-CNC
工作台尺寸	Table size	1000×230
左右行程	X Travel	410
前後行程	Y Travel	190
上下行程	Z Travel	220
主軸中心至工作台面距離	Spindle center to table surface	94~314
主軸中心至主軸座底面距離	Spindle center to head bottom	200
工作台進給方式	KYZ feed mode	XYZ軸伺服傳動
主軸馬力	Horizontal motor	2HP×4P
主軸錐度	Spindle taper	NT40
主軸轉速	RPM	依加工需求定速配置
冷卻系統	Coolant Pump	1/8HP
機械重量 (淨重)	Net weight	850KGS
機械尺寸	Measurement	1350×1400×1630

详细信息

機器規格表 (Specification)mm		ZGM-Z-1-VG-CNC
工作台尺寸	Table size	1000×230
左右行程	X Travel	410
前後行程	Y Travel	190
上下行程	Z Travel	220
主軸中心至工作台面距離	Spindle center to table surface	68~288
主軸中心至主軸座底面距離	Spindle center to head bottom	257
工作台進給方式	XYZ feed mode	XYZ伺服傳動
主軸馬力	Horizontal motor	2HP×4P
主軸錐度	Spindle taper	NT40
主軸轉速	RPM	依加工需求定速配置
冷卻系統	Coolant Pump	1/8HP
機械重量 (淨重)	Net weight	1000KGS
機械尺寸	Measurement	1350×1400×1830

详细信息

機器規格表 (Specification) mm		ZGM-ZO-2HG-2YZ (CNC)
工作台尺寸	Table size	660×230
左右行程	X Travel	100
前後行程	Y Travel	190
上下行程	Z Travel	220
主軸中心至主軸座底面距離	Spindle center to head bottom	200
主軸中心至機身頂面距離	Spindle center to base top	96~316
工作台進給方式	XYZ feed mode	YZ伺服X手動
主軸馬達	Horizontal motor	2HP*4P
主軸錐孔	Spindle taper	NT40
主軸轉速	RPM	依加工需求定速配置
冷卻系統	Coolant Pump	1/8HP
機械重量 (淨重)	Net weight	1310 KGS
機械尺寸	Measurement	2000×1150×1630

详细信息

機器規格表 (Specification) mm		ZGM-ZO-4HG-2Y (CNC)
工作台尺寸	Table size	1000×230
左右行程	X Travel	100
前後行程	Y Travel	190
上下行程	Z Travel	270
主軸中心至主軸座底面距離	Spindle center to head bottom	200
兩主軸端面距離	Distance between spindle nose	600~220
工作台進給方式	XYZ feed mode	XZ手動Y伺服
主軸馬達	Horizontal motor	2HP×4P
主軸錐孔	Spindle taper	NT40
主軸轉速	RPM	依加工需求定速配置
冷卻系統	Coolant Pump	1/8HP
機械重量 (淨重)	Net weight	1600 KGS
機械尺寸	Measurement	16900×1250×1500

機器規格表 (Specification) mm		ZGM-ZS-2HG-2HY	
工作台尺寸	Table size	660×230	
左右行程	X Travel	100	
前後行程	Y Travel	230	535
上下行程	Z Travel	270	
主軸中心至主軸座底面距離	Spindle center to head bottom	200	
主軸中心至機身頂面距離	Spindle center to base top	66~336	
工作台進給方式	XYZ feed mode	Y油壓XZ手動	
主軸馬力	Motor	2HP	
主軸錐度	Spindle taper	NT40	
主軸轉速	RPM	依加工需求定速配置	
冷卻泵浦	Coolant Pump	1/8HP	
機械重量 (淨重)	Net weight	1500 KGS	