



▶ B6085牛头刨床



▶ B6066牛头刨床



▶ BC6063牛头刨床

| 项目\型号                |              | BC6063                 | B6066                  | B6085                   | BQ60100                |
|----------------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 最大刨削长度 (mm)          |              | 630                    | 660                    | 850                     | 1000                   |
| 滑枕底面到工作台面最大距离 (mm)   |              | 385                    | 385                    | 400                     | 420                    |
| 工作台最大横向移动距离 (mm)     |              | 630                    | 630                    | 710                     | 800                    |
| 工作台最大垂直移动距离 (mm)     |              | 360                    | 360                    | 360                     | 380                    |
| 工作台上工作面尺寸 (长×宽) (mm) |              | 630×400                | 660×400                | 800×450                 | 1000×500               |
| 刀架行程 (mm)            |              | 120                    | 120                    | 160                     | 160                    |
| 滑枕每分钟往复次数            |              | 14, 20, 28, 40, 56, 80 | 14, 20, 28, 40, 56, 80 | 17, 24, 35, 50, 70, 100 | 15, 20, 29, 42, 58, 83 |
| 工作台机动进给范围            | 水平进给 (mm)    | 0.2-2.5 12级            | 0.2-2.5 12级            | 0.25-3                  | 0.3-3                  |
|                      | 垂直进给 (mm)    | 0.08-1.00 12级          | 0.08-1.00 12级          | 0.12-1.5                | 0.15-0.5               |
| 工作台快速移动速度            | 水平移动 (m/min) |                        |                        | 1.2                     | 3                      |
|                      | 垂直移动 (m/min) |                        |                        | 0.58                    | 0.5                    |
| 工作台中央T型槽尺寸 (mm)      |              | 18                     | 18                     | 22                      | 22                     |
| 主电机功率 (kW)           |              | 3                      | 3                      | 5.5                     | 7.5                    |
| 外形尺寸 (长×宽×高) (mm)    |              | 2342×1225×1480         | 2375×1225×1480         | 2950×1325×1693          | 3640×1575×1780         |
| 重量 (kg)              |              | 1750                   | 1870                   | 2940                    | 4970                   |

易配在线