

型号：GE286型双针床中长绒机

用途：本机用于编织服装、毛绒玩具、毛毯、装饰布等织物。

特点：便于维修保养的开式凸轮传动机构，只有毛绒梳摆动有利于提高车速，毛绒纱可由经轴提供，也可由纱架直接供给，双面绒高16~60mm。

工作幅宽：3505mm（138“）

1、型式：双针床拉舍尔

2、针型：块式舌针或单根嵌舌针；

3、机号：E12、E14、E16、E18、E22；

4、机器工作幅宽：3505mm（138“）；

5、梳节数：4把地梳固定，1把或2把毛绒梳摆动；

6、成圈部分：2把舌针块式或单根嵌舌针针床；2块脱圈板；2根沉降片床；4把地梳固定不摆动，1把或2把毛绒梳摆动；

7、送经形式：5套或6套电子送经装置；

8、编花部分：N型提花装置，编花滚筒；

9、经轴架：独立经轴架可支承6组 $\phi 30''$ 或 $\phi 40''$ 的盘头；5根或6根地梳经轴直径 $\phi 152\text{mm}$ ；

10、牵拉卷取装置：电子卷取牵拉织物。独立卷取最大卷取直径 $\phi 1270\text{mm}$ ；

11、最高转速：560转/分；

12、传动电机：主电机：普通电机5.5KW、变频调速；独立卷取电机：蜗轮减速电机0.75KW；

13、外形尺寸：5000×7200×3650mm（长×宽×高）

14、全机重量：约8000Kg。

