

型号：GE288型双针床中绒机

用途：本机用于编织服装、毛绒玩具、家纺、装饰布等织物。

特点：采用油浸式凸轮传动机构，只有毛绒梳摆动，有利于提高车速，送经箱体分别控制二辊罗拉积极送经，绒高12~50mm。

工作幅宽：2133mm（84“）

1、型式：双针床拉舍尔

2、针型：块式舌针；

3、机号：E16、E18、E22；

4、机器工作幅宽：2133mm（84“）；

5、梳节数：4把地梳固定，1把毛绒梳摆动；

6、成圈部分：2把舌针块针床；2块脱圈板；2根沉降片床；4把地梳固定不摆动，1把毛绒梳摆动；

7、送经形式：5套罗拉积极送经装置；

8、编花部分：N型提花装置，编花滚筒；

9、经轴架：独立经轴架可支承5组 $\phi 21''$ 或 $\phi 30''$ 的盘头；5根地梳经轴直径 $\phi 152\text{mm}$ ；

10、牵拉卷取装置：独立卷取最大卷取直径 $\phi 1270\text{mm}$ ；

11、最高转速：500转/分；

12、传动电机：主电机：普通电机2.2KW、变频调速；

13、外形尺寸：3500×5000×3500mm（长×宽×高）

14、全机重量：约7000Kg。

