

型号: SGE2319-TL型单针床经编机

用途: 本机用于编织各种无结渔网、安全防护网、围网、橄榄网、遮阳网等。

特点: 采用开式凸轮传动机构, 三辊罗拉积极送经。

工作幅宽: E6、E7、E8、E9、E12、E14、E16;

针型: 舌针或嵌舌针;

机号: E6、E7、E8、E9、E12、E14、E16;

梳节数: 2把~8把;

工作门幅: 42 “, 80 “, 110 “, 125 “, 135 “, 150 “, 180 “, 195 “, 220 “, 260 “, 338 “

卷取形式: 随机双辊摩擦卷取、随机四辊摩擦卷取、随机中心卷取;

独立双辊摩擦卷取、独立中心卷取 (可选)

型号	外形尺寸 (长×宽×高)	全机重量 (Kg)	电机功率 (KW)		编织速度 (rpm)
			主电机	慢动电机	
SGE2319-80TL	3600×1700×2300	约4200	3	0.37	200-550
SGE2319-135TL	5100×1700×2500	约4800	3	0.37	200-550
SGE2319-150TL	5500×1700×2500	约5200	3	0.75	200-550
SGE2319-180TL	6300×1700×2500	约7000	5.5	0.75	200-550
SGE2319-220TL	7300×1700×2500	约9500	5.5	1.5	200-450
SGE2319-260TL	8200×1700×2500	约11000	7.5	1.5	200-450
SGE2319-338TL	10200×1700×2500	约14000	11	1.5	200-450

