

电感式传感器

塑料方形-C40



产品说明:

塑料外壳，正方形，直流3线或4线，双色四盏LED指示灯，IP67防护等级。

产品特点:





- 大检测距离
- 统一的连接方式
- 便捷的安装螺孔及特别的锁紧装置

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi20-C40-OP6L-Q12	20mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Fi20-C40-ON6L-Q12	20mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Fi20-C40-BP6L-Q12	20mm	齐平	常开+常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Fi20-C40-BN6L-Q12	20mm	齐平	常开+常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni30-C40-OP6L-Q12	30mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni30-C40-ON6L-Q12	30mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni30-C40-BP6L-Q12	30mm	非齐平	常开+常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni30-C40-BN6L-Q12	30mm	非齐平	常开+常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni40-C40-OP6L-Q12	40mm	非齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni40-C40-ON6L-Q12	40mm	非齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni40-C40-BP6L-Q12	40mm	非齐平	常开+常闭	PNP	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni40-C40-BN6L-Q12	40mm	非齐平	常开+常闭	NPN	10...30VDC	≤200mA	150Hz	-25...70℃	M12连接器	图1

接线图:

接插件接线



塑料方形-C40

机械图:

图1

