

主要技术参数

序号	名称	单位	J31-100
1	公称力	kn	1000
2	公称力行程	mm	10
3	滑块行程	mm	165
4	滑块行程次数	次/分	35
5	最大封闭高度	mm	285
6	装模高度调节量	mm	100
7	工作台板尺寸	前后	mm 620
		左右	mm 620
		直径	mm $\Phi 250$
8	机身立柱间距离	mm	660
9	滑块地面尺寸	前后	mm 300
		左右	mm 360
		直径	mm $\Phi 65$
10	模柄孔尺寸	深度	mm 120
11	垫板厚度	mm	90
12	电动机功率	kw	7.5
13	外形尺寸（前后*左右*高）	mm	1780*1670*2780
14	机器重量（净重、毛重）	kg	5230

epiol.com
易配在线

主要技术参数

序号	名称	单位	J31-125
1	公称力	kn	1250
2	公称力行程	mm	10
3	滑块行程	mm	185
4	滑块行程次数	次/分	35
5	最大封闭高度	mm	370
6	装模高度调节量	mm	100
7	工作台板尺寸	前后	mm 650
		左右	mm 650
		直径	mm $\Phi 250$
8	机身立柱间距离	mm	685
9	滑块地面尺寸	前后	mm 360
		左右	mm 380
		直径	mm $\Phi 65$
10	模柄孔尺寸	深度	mm 110
11	垫板厚度	mm	90
12	电动机功率	kw	7.5
13	外形尺寸（前后*左右*高）	mm	1745*1670*2915
14	机器重量（净重、毛重）	kg	6000

epiol.com
易配在线

主要技术参数

序号	名称	单位	J31-160
1	公称力	kn	1600
2	公称力行程	mm	10
3	滑块行程	mm	180
4	滑块行程次数	次/分	35
5	最大封闭高度	mm	500
6	装模高度调节量	mm	100
7	工作台板尺寸	前后	mm 680
		左右	mm 660
		直径	mm Φ 250
8	机身立柱间距离	mm	700
9	滑块地面尺寸	前后	mm 360
		左右	mm 380
		直径	mm Φ 65
10	模柄孔尺寸	深度	mm 110
11	垫板厚度	mm	110
12	电动机功率	kw	15
13	外形尺寸(前后*左右*高)	mm	1635*1880*3130
14	机器重量(净重、毛重)	kg	8000

epiol.com
易配在线

主要技术参数

序号	名称	单位	J31-200
1	公称力	kn	2000
2	公称力行程	mm	12
3	滑块行程	mm	210
4	滑块行程次数	次/分	35
5	最大封闭高度	mm	550
6	装模高度调节量	mm	120
7	工作台板尺寸	前后	mm 850
		左右	mm 700
		直径	mm $\Phi 320$
8	机身立柱间距离	mm	720
9	滑块地面尺寸	前后	mm 480
		左右	mm 480
		直径	mm $\Phi 70$
10	模柄孔尺寸	深度	mm 110
11	垫板厚度	mm	140
12	电动机功率	kw	22
13	外形尺寸（前后*左右*高）	mm	1975*2030*3550
14	机器重量（净重、毛重）	kg	11000

序号	名称	单位	J31-250
1	公称力	kn	2500
2	公称力行程	mm	13
3	滑块行程	mm	230-320
4	滑块行程次数	次/分	26
5	最大封闭高度	mm	600
6	装模高度调节量	mm	125
7	工作台板尺寸	前后	mm 1000
		左右	mm 800
		直径	mm $\Phi 300$
8	机身立柱间距离	mm	820
9	滑块地面尺寸	前后	mm 540
		左右	mm 540
		直径	mm $\Phi 80$
10	模柄孔尺寸	深度	mm 110
11	垫板厚度	mm	150
12	电动机功率	kw	30
13	外形尺寸（前后*左右*高）	mm	2460*2440*4180
14	机器重量（净重、毛重）	kg	16100