

公称力 capacity	2000 (kN)	公称力行程 Nominal force stroke	7 (mm)
滑块行程 Length of slide stroke	250 (mm)	滑块行程次数 stroke per minutes	25~45 (spm)
最大装模高度 Max height for die	500 (mm)	装模高度调节量 Adjust of shut height	110 (mm)
机身侧孔尺寸(前后) Side opening(FB)	760 (mm)	机身侧孔尺寸(上下) Side opening(UD)	520 (mm)
工作台尺寸(前后) Table area(FB)	840 (mm)	工作台尺寸(左右) Table area(LR)	2200 (mm)
滑块底面尺寸(前后) slide area(FB)	750 (mm)	滑块底面尺寸(左右) Slide area(LR)	1900 (mm)
立柱间距离 Distance between uprights	2300 (mm)	主电机功率 Main motor	22 (kW)
滑块调整电机功率 Slide adjust motor	3 (kW)	工作台离机脚高度 Height of Table area above foot	1000 (mm)
外形尺寸(前后) Overall dimensions(FB)	2600 (mm)	外形尺寸(左右) Overall dimmensions(LR)	3124 (mm)
外形尺寸(高度) Overall dimmensions(H)	4385 (mm)	净重(约) Net Weight(about)	39000 (kg)
气垫(选配)(气垫压力) Die cushion capacity	2×100 (kN)	气垫(选配)(气垫行程) Die cushion(choose)(stroke)	100 (mm)
使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)		

公称力 capacity	2000 (kN)	公称力行程 Nominal force stroke	7 (mm)
滑块行程 Length of slide stroke	250 (mm)	滑块行程次数 stroke per minutes	25~45 (spm)
最大装模高度 Max height for die	500 (mm)	装模高度调节量 Adjust of shut height	110 (mm)
机身侧孔尺寸(前后) Side opening(FB)	760 (mm)	机身侧孔尺寸(上下) Side opening(UD)	520 (mm)
工作台尺寸(前后) Table area(FB)	840 (mm)	工作台尺寸(左右) Table area(LR)	2200 (mm)
滑块底面尺寸(前后) slide area(FB)	750 (mm)	滑块底面尺寸(左右) Slide area(LR)	1900 (mm)
立柱间距离 Distance between uprights	2300 (mm)	主电机功率 Main motor	22 (kW)
滑块调整电机功率 Slide adjust motor	3 (kW)	工作台离机脚高度 Height of Table area above foot	1000 (mm)
外形尺寸(前后) Overall dimensions(FB)	2600 (mm)	外形尺寸(左右) Overall dimmensions(LR)	3124 (mm)
外形尺寸(高度) Overall dimmensions(H)	4385 (mm)	净重(约) Net Weight(about)	39000 (kg)
气垫(选配)(气垫压力) Die cushion capacity	2×100 (kN)	气垫(选配)(气垫行程) Die cushion(choose)(stroke)	100 (mm)
使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)		

公称力 capacity	2500 (kN)	公称力行程 Nominal force stroke	7 (mm)
滑块行程 Length of slide stroke	250 (mm)	滑块行程次数 stroke per minutes	25~40 (spm)
最大装模高度 Max height for die	550 (mm)	装模高度调节量 Adjust of shut height	110 (mm)
机身侧孔尺寸(前后) Side opening (FB)	900 (mm)	机身侧孔尺寸(上下) Side opening (UD)	520 (mm)
工作台尺寸(前后) Table area (FB)	920 (mm)	工作台尺寸(左右) Table area (LR)	2400 (mm)
滑块底面尺寸(前后) slide area (FB)	820 (mm)	滑块底面尺寸(左右) Slide area (LR)	2100 (mm)
立柱间距离 Distance between uprights	2600 (mm)	主电机功率 Main motor	30 (kW)
滑块调整电机功率 Slide adjust motor	3 (kW)	工作台离机脚高度 Height of Table area above foot	1100 (mm)
外形尺寸(前后) Overall dimensions (FB)	2830 (mm)	外形尺寸(左右) Overall dimensions (LR)	3360 (mm)
外形尺寸(高度) Overall dimensions (H)	4540 (mm)	净重(约) Net Weight (about)	42000 (kg)
气垫(选配)(气垫压力) Die cushion capacity	2×120 (kN)	气垫(选配)(气垫行程) Die cushion (choose) (stroke)	100 (mm)
使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)		

公称力 capacity	3000 (kN)	公称力行程 Nominal force stroke	7 (mm)
滑块行程 Length of slide stroke	250 (mm)	滑块行程次数 stroke per minutes	20~35 (spm)
最大装模高度 Max height for die	550 (mm)	装模高度调节量 Adjust of shut height	120 (mm)
机身侧孔尺寸(前后) Side opening (FB)	1000 (mm)	机身侧孔尺寸(上下) Side opening (UD)	630 (mm)
工作台尺寸(前后) Table area (FB)	1000 (mm)	工作台尺寸(左右) Table area (LR)	2500 (mm)
滑块底面尺寸(前后) slide area (FB)	900 (mm)	滑块底面尺寸(左右) Slide area (LR)	2200 (mm)
立柱间距离 Distance between uprights	2600 (mm)	主电机功率 Main motor	30 (kW)
滑块调整电机功率 Slide adjust motor	3 (kW)	工作台离机脚高度 Height of Table area above foot	1220 (mm)
外形尺寸(前后) Overall dimensions (FB)	2880 (mm)	外形尺寸(左右) Overall dimensions (LR)	3400 (mm)
外形尺寸(高度) Overall dimensions (H)	4975 (mm)	净重(约) Net Weight (about)	48000 (kg)
气垫(选配)(气垫压力) Die cushion capacity	2×140 (kN)	气垫(选配)(气垫行程) Die cushion (choose) (stroke)	100 (mm)
使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)		

公称力 capacity	3500 (kN)	公称力行程 Nominal force stroke	7 (mm)
滑块行程 Length of slide stroke	280 (mm)	滑块行程次数 stroke per minutes	20~35 (spm)
最大装模高度 Max height for die	600 (mm)	装模高度调节量 Adjust of shut height	120 (mm)
机身侧孔尺寸(前后) Side opening(FB)	1020 (mm)	机身侧孔尺寸(上下) Side opening(UD)	630 (mm)
工作台尺寸(前后) Table area(FB)	1100 (mm)	工作台尺寸(左右) Table area(LR)	2700 (mm)
滑块底面尺寸(前后) slide area(FB)	1000 (mm)	滑块底面尺寸(左右) Slide area(LR)	2400 (mm)
立柱间距离 Distance between uprights	2810 (mm)	主电机功率 Main motor	37 (kW)
滑块调整电机功率 Slide adjust motor	4 (kW)	工作台离机脚高度 Height of Table area above foot	1250 (mm)
外形尺寸(前后) Overall dimensions(FB)	3050 (mm)	外形尺寸(左右) Overall dimensions(LR)	3850 (mm)
外形尺寸(高度) Overall dimensions(H)	5255 (mm)	净重(约) Net Weight(about)	51000 (kg)
气垫(选配)(气垫压力) Die cushion capacity	2×120 (kN)	气垫(选配)(气垫行程) Die cushion(choose)(stroke)	140 (mm)
使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)		

公称力 capacity	4000 (kN)	公称力行程 Nominal force stroke	7 (mm)
滑块行程 Length of slide stroke	300 (mm)	滑块行程次数 stroke per minutes	20~35 (spm)
最大装模高度 Max height for die	700 (mm)	装模高度调节量 Adjust of shut height	140 (mm)
机身侧孔尺寸(前后) Side opening(FB)	1100 (mm)	机身侧孔尺寸(上下) Side opening(UD)	680 (mm)
工作台尺寸(前后) Table area(FB)	1200 (mm)	工作台尺寸(左右) Table area(LR)	3200 (mm)
滑块底面尺寸(前后) slide area(FB)	1100 (mm)	滑块底面尺寸(左右) Slide area(LR)	2800 (mm)
立柱间距离 Distance between uprights	3100 (mm)	主电机功率 Main motor	45 (kW)
滑块调整电机功率 Slide adjust motor	4 (kW)	工作台离机脚高度 Height of Table area above foot	1370 (mm)
外形尺寸(前后) Overall dimensions(FB)	3042 (mm)	外形尺寸(左右) Overall dimensions(LR)	4260 (mm)
外形尺寸(高度) Overall dimensions(H)	5435 (mm)	净重(约) Net Weight(about)	70000 (kg)
气垫(选配)(气垫压力) Die cushion capacity	2×140 (kN)	气垫(选配)(气垫行程) Die cushion(choose)(stroke)	140 (mm)
使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)		

公称力 capacity	5000 (kN)	公称力行程 Nominal force stroke	7 (mm)
滑块行程 Length of slide stroke	320 (mm)	滑块行程次数 stroke per minutes	15~30 (spm)
最大装模高度 Max height for die	800 (mm)	装模高度调节量 Adjust of shut height	140 (mm)
机身侧孔尺寸(前后) Side opening(FB)	1100 (mm)	机身侧孔尺寸(上下) Side opening(UD)	700 (mm)
工作台尺寸(前后) Table area(FB)	1300 (mm)	工作台尺寸(左右) Table area(LR)	3200 (mm)
滑块底面尺寸(前后) slide area(FB)	1200 (mm)	滑块底面尺寸(左右) Slide area(LR)	3000 (mm)
立柱间距离 Distance between uprights	3400 (mm)	主机功率 Main motor	55 (kW)
滑块调整电机功率 Slide adjust motor	4 (kW)	工作台离机脚高度 Height of Table area above foot	1390 (mm)
外形尺寸(前后) Overall dimensions(FB)	3300 (mm)	外形尺寸(左右) Overall dimensions(LR)	4540 (mm)
外形尺寸(高度) Overall dimensions(H)	5945 (mm)	净重(约) Net Weight(about)	82000 (kg)
气垫(选配)(气垫压力) Die cushion capacity	2×140 (kN)	气垫(选配)(气垫行程) Die cushion(choose) (stroke)	140 (mm)
使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)		

