

GHS4228B

GHS4228B数控双立柱金属带锯床

GHS4228B(4235B) 数控双立柱卧式金属带锯床



一、性能特点:

- 1.全自动数控锯床,适用于批量生产连续切割。
- 2.采用PLC控制系统,可设置4组数据连续切割。
- 3.触摸屏操作,人机界面取代传统按钮控制面板。
- 4.手动与自动双功能选择。
- 5.采用光栅尺控制送料长度,精度高。

型 号

GHS4228 B数控双立柱金属带锯床

最大锯削范围(mm) $\bigcirc$ 280 $\square$ 400W $\times$ 280H

切削线速度(m/min) 25, 32, 40, 58, 70

锯带规格(长 $\times$ 宽 $\times$ 厚)(mm) 3850 $\times$ 27 $\times$ 0.9

主电机功率(kw) 2.2

油泵电机功率(kw) 1.1

冷却电机功率(kw) 0.07

进刀速度调节方式 液压无级调速

工作台高度(mm) 600

工作送料夹紧方式 液压虎钳

带锯条张紧方式 手动

带锯条清洁 钢丝刷和切削冷却液

外形尺寸(L $\times$ W $\times$ H)(mm) 1950 $\times$ 1250 $\times$ 1400



GT4220A

GT4220A金属带锯床



产品型号	MODEL NO	GT4220
切削范围	mm	200-200X200
锯带规格	mm	2800X27X0.9
锯带线速	m/min	27/45/69
夹紧方式	液压	
主电机功率	kw	1.5
液压电机功率	kw	0.42
冷却泵功率	kw	0.04
外形尺寸	mm	1400X900X1100

GT4220双立柱带锯床主要特点：

切削速度液压控制，无级调速；导向块结构科学合理，延长锯条的使用寿命；

双立柱结构，操作平稳；锯切稳定，精度高；

工作夹紧采用液压夹紧，操作方便。

详细说明：

- 1、滑轮送料装置，高精密度锯带轮。
- 2、锯切完成时，自动停机，上升锯架，便于高效率操作。
- 3、锯带可调整负荷，确保带锯不疲劳工作进给速度无级变换，可任意调至最佳切削效果。
- 4、锯床在切割时可根据材料结构性质微调切割速度保护锯条，有效提高锯条使用寿命。
- 5、液压张紧锯条（操作方便提高工作效率）
- 6、锯条断裂自动停机（安全）
- 7、随机配件：锯条一支（进口）、托料架一个、配套工具一套，使用说明书一套。

GT4228

GT4228金属带锯床



主要技术参数	GT4228金属带锯床
切削范围mm	280-280×280
锯带规格	3505×34×1.1
锯带轮转速	27、45、69
工作夹紧方式	液压
主电机功率kw	2.2KW
外型尺寸mm	1860×900×1200

GT4235

GT4235带锯床



GT4235金属带锯床主要特点：切削速度液压控制，无极调速，双立柱结构，操作平稳，工作夹紧采用液压夹紧操作方便，可定制三向液压夹紧装置。

规格型号	GT4235
切削范围	350-350*350mm
锯条速度	27/45
锯条尺寸	4115*34*1.1 MM
电机功率	2.2KW
平紧方式	液压
外形尺寸	2000*1000*1300MM

GT4240

GT4240金属带锯床



产品型号	MODEL NO	GT4240
切削范围	mm	400-400X400
锯带规格	mm	4570X34X1.1
锯带线速	m/min	35/55/85
夹紧方式	液压	
主电机功率	kw	4
液压电机功率	kw	1.1
冷却泵功率	kw	0.04
外形尺寸	mm	2200X1200X1700

GT4250

GT4250金属带锯床



主要特点：本锯床切削速度液压控制，无极调速；导向块结构科学合理，延长锯条的使用寿命；双立面结构，操作平稳；锯切稳定，精度高；工作夹紧采用液压夹紧，操作方便。

GT4250金属带锯床

切削范围：500-500×500

锯带规格：5500×41×1.3

锯带轮转速：27、45、69

工作夹紧方式：液压

主电机功率：5.5kw

外形尺寸：2800×1900×1800

详细说明：

- 1、滑轮送料装置，高精密度锯带轮。
- 2、锯切完成时，自动停机，上升锯架，便于高效率操作。
- 3、锯带可调整负荷，确保带锯不疲劳工作进给速度无级变换，可任意调至最佳切削效果。
- 4、锯床在切割时可根据材料结构性性质微调切割速度保护锯条，有效提高锯条使用寿命。
- 5、液压张紧锯条（操作方便提高工作效率）
- 6、锯条断裂自动停机（安全）
- 7、随机配件：锯条一支（进口）、托料架一个、配套工具一套，使用说明书一套。

本公司此产品共三种颜色：蓝色和绿色和红色，随机发货，有要求颜色可以提前电话通知