

公称力 Capacity	250 (kN)	公称力行程 Tonnage rating point	2 (mm)
滑块行程 Stroke Length	40 (mm)	行程次数 Strokes per minute	90~180 (spm)
最大装模高度 Max die height	230 (mm)	装模高度调节量 Slide Adjustment	50 (mm)
机身侧身孔尺寸 (前后x上下) Side opening dimension(FbXud)	300x280 (mm)	工作台尺寸 (前后x左右) Bolster area(FB x LR)	360x640 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	95 (mm)	立柱间距离 Distance between uprights	680 (mm)
滑块底面尺寸 (前后x左右) Dimensions of slide bottom face	320x480 (mm)	模柄孔尺寸 (直径x深度) Shank hole (dia. xdep.)	Φ40x60 (mm)
主电机功率 main motor	4 (kW)	工作台离地面高度 Bolster surface height from floor	780 (mm)
外观尺寸左右 Overall dimensions (LR)	1315 (mm)	外观尺寸前后 Overall dimensions (FB)	1660 (mm)
外观尺寸高度 Overall dimensions (H)	2335 (mm)	净重 Net Weight (about)	4000 (kg)
使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)		

公称力 Capacity	250 (kN)	公称力行程 Tonnage rating point	2.8 (mm)
滑块行程 Stroke Length	70 (mm)	行程次数 Strokes per minute	70~140 (spm)
最大装模高度 Max die height	230 (mm)	装模高度调节量 Slide Adjustment	50 (mm)
机身侧身孔尺寸 (前后x上下) Side opening dimension(FbXud)	300x280 (mm)	工作台尺寸 (前后x左右) Bolster area(FB x LR)	360x640 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	95 (mm)	立柱间距离 Distance between uprights	680 (mm)
滑块底面尺寸 (前后x左右) Dimensions of slide bottom face	320x480 (mm)	模柄孔尺寸 (直径x深度) Shank hole (dia. xdep.)	Φ40x60 (mm)
主电机功率 main motor	4 (kW)	工作台离地面高度 Bolster surface height from floor	780 (mm)
外观尺寸左右 Overall dimensions (LR)	1315 (mm)	外观尺寸前后 Overall dimensions (FB)	1660 (mm)
外观尺寸高度 Overall dimensions (H)	2350 (mm)	净重 Net Weight (about)	4000 (kg)
使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)		

公称力 Capacity	450 (kN)	公称力行程 Tonnage rating point	2:3 (mm)
滑块行程 Stroke Length	55 (mm)	行程次数 Strokes per minute	85-170 (spm)
最大装模高度 Max die height	245 (mm)	装模高度调节量 Slide Adjustment	80 (mm)
机身侧身孔尺寸 (前后x上下) Side opening dimension (fbxud)	320x310 (mm)	工作台尺寸 (前后x左右) Bolster area (FB x LR)	400x740 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	110 (mm)	立柱间距离 Distance between uprights	820 (mm)
滑块底面尺寸 (前后x左右) Dimensions of slide bottom face	360x560 (mm)	模柄孔尺寸 (直径x深度) Shank hole (dia x dep.)	Φ50x60 (mm)
主电机功率 main motor	5.5 (kW)	工作台离地面高度 Bolster surface height from floor	820 (mm)
外观尺寸左右 Overall dimensions (LR)	1495 (mm)	外观尺寸前后 Overall dimensions (FB)	1855 (mm)
外观尺寸高度 Overall dimensions (H)	2670 (mm)	净重 Net Weight (about)	6200 (kg)
使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)		

公称力 Capacity	450 (kN)	公称力行程 Tonnage rating point	3:2 (mm)
滑块行程 Stroke Length	80 (mm)	行程次数 Strokes per minute	65-130 (spm)
最大装模高度 Max die height	245 (mm)	装模高度调节量 Slide Adjustment	80 (mm)
机身侧身孔尺寸 (前后x上下) Side opening dimension (fbxud)	320x310 (mm)	工作台尺寸 (前后x左右) Bolster area (FB x LR)	400x740 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	110 (mm)	立柱间距离 Distance between uprights	820 (mm)
滑块底面尺寸 (前后x左右) Dimensions of slide bottom face	360x560 (mm)	模柄孔尺寸 (直径x深度) Shank hole (dia x dep.)	Φ50x60 (mm)
主电机功率 main motor	5.5 (kW)	工作台离地面高度 Bolster surface height from floor	820 (mm)
外观尺寸左右 Overall dimensions (LR)	1495 (mm)	外观尺寸前后 Overall dimensions (FB)	1855 (mm)
外观尺寸高度 Overall dimensions (H)	2690 (mm)	净重 Net Weight (about)	6200 (kg)
使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)		

公称力 Capacity	630 (kN)	公称力行程 Tonnage rating point	2.3 (mm)
滑块行程 Stroke Length	55 (mm)	行程次数 Strokes per minute	80-160 (spm)
最大装模高度 Max die height	270 (mm)	装模高度调节量 Slide Adjustment	70 (mm)
机身侧身孔尺寸 (前后x上下) Side opening dimension (fbxud)	380x330 (mm)	工作台尺寸 (前后x左右) Bolster area (FB x LR)	480x800 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	130 (mm)	立柱间距离 Distance between uprights	860 (mm)
滑块底面尺寸 (前后x左右) Dimensions of slide bottom face	400x620 (mm)	模柄孔尺寸 (直径x深度) Shank hole (dia x dep.)	Φ50x60 (mm)
主电机功率 main motor	7.5 (kW)	工作台离地面高度 Bolster surface height from floor	900 (mm)
外观尺寸左右 Overall dimensions (LR)	1545 (mm)	外观尺寸前后 Overall dimensions (FB)	2025 (mm)
外观尺寸高度 Overall dimensions (H)	2800 (mm)	净重 Net Weight (about)	8500 (kg)
使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)		

公称力 Capacity	630 (kN)	公称力行程 Tonnage rating point	4 (mm)
滑块行程 Stroke Length	90 (mm)	行程次数 Strokes per minute	80-120 (spm)
最大装模高度 Max die height	270 (mm)	装模高度调节量 Slide Adjustment	70 (mm)
机身侧身孔尺寸 (前后x上下) Side opening dimension (fbxud)	380x330 (mm)	工作台尺寸 (前后x左右) Bolster area (FB x LR)	480x800 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	130 (mm)	立柱间距离 Distance between uprights	860 (mm)
滑块底面尺寸 (前后x左右) Dimensions of slide bottom face	400x620 (mm)	模柄孔尺寸 (直径x深度) Shank hole (dia x dep.)	Φ50x60 (mm)
主电机功率 main motor	7.5 (kW)	工作台离地面高度 Bolster surface height from floor	900 (mm)
外观尺寸左右 Overall dimensions (LR)	1545 (mm)	外观尺寸前后 Overall dimensions (FB)	2025 (mm)
外观尺寸高度 Overall dimensions (H)	2675 (mm)	净重 Net Weight (about)	8500 (kg)
使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)		

公称力 Capacity	800 (kN)	公称力行程 Tonnage rating point	3.2 (mm)
滑块行程 Stroke Length	80 (mm)	行程次数 Strokes per minute	75-150 (spm)
最大装模高度 Max die height	300 (mm)	装模高度调节量 Slide Adjustment	90 (mm)
机身侧身孔尺寸 (前后x上下) Side opening dimension (fbxud)	400x360 (mm)	工作台尺寸 (前后x左右) Bolster area (FB x LR)	520x950 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	140 (mm)	立柱间距离 Distance between uprights	1030 (mm)
滑块底面尺寸 (前后x左右) Dimensions of slide bottom face	480x700 (mm)	模柄孔尺寸 (直径x深度) Shank hole (dia x dep.)	Φ50x80 (mm)
主电机功率 main motor	11 (kW)	工作台离地面高度 Bolster surface height from floor	900 (mm)
外观尺寸左右 Overall dimensions (LR)	1735 (mm)	外观尺寸前后 Overall dimensions (FB)	2280 (mm)
外观尺寸高度 Overall dimensions (H)	3040 (mm)	净重 Net Weight (about)	11200 (kg)
使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)		

公称力 Capacity	800 (kN)	公称力行程 Tonnage rating point	5 (mm)
滑块行程 Stroke Length	100 (mm)	行程次数 Strokes per minute	55-125 (spm)
最大装模高度 Max die height	300 (mm)	装模高度调节量 Slide Adjustment	90 (mm)
机身侧身孔尺寸 (前后x上下) Side opening dimension (fbxud)	400x360 (mm)	工作台尺寸 (前后x左右) Bolster area (FB x LR)	520x950 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	140 (mm)	立柱间距离 Distance between uprights	1030 (mm)
滑块底面尺寸 (前后x左右) Dimensions of slide bottom face	480x700 (mm)	模柄孔尺寸 (直径x深度) Shank hole (dia x dep.)	Φ50x80 (mm)
主电机功率 main motor	11 (kW)	工作台离地面高度 Bolster surface height from floor	900 (mm)
外观尺寸左右 Overall dimensions (LR)	1715 (mm)	外观尺寸前后 Overall dimensions (FB)	2280 (mm)
外观尺寸高度 Overall dimensions (H)	3060 (mm)	净重 Net Weight (about)	11200 (kg)
使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)		

公称力 Capacity	1100 (kN)	公称力行程 Tonnage rating point	3.2 (mm)
滑块行程 Stroke Length	70 (mm)	行程次数 Strokes per minute	65-135 (spm)
最大装模高度 Max die height	320 (mm)	装模高度调节量 Slide Adjustment	90 (mm)
机身侧身孔尺寸 (前后x上下) Side opening dimension (fbxud)	440x380 (mm)	工作台尺寸 (前后x左右) Bolster area (FB x LR)	600x1000 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	155 (mm)	立柱间距离 Distance between uprights	1100 (mm)
滑块底面尺寸 (前后x左右) Dimensions of slide bottom face	520x800 (mm)	模柄孔尺寸 (直径x深度) Shank hole (dia xdep.)	φ60x80 (mm)
主电机功率 main motor	15 (kW)	工作台离地面高度 Bolster surface height from floor	900 (mm)
外观尺寸左右 Overall dimensions (LR)	1855 (mm)	外观尺寸前后 Overall dimensions (FB)	2100 (mm)
外观尺寸高度 Overall dimensions (H)	3035 (mm)	净重 Net Weight (about)	13000 (kg)
使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)		

公称力 Capacity	1100 (kN)	公称力行程 Tonnage rating point	5 (mm)
滑块行程 Stroke Length	110 (mm)	行程次数 Strokes per minute	50~110 (spm)
最大装模高度 Max die height	320 (mm)	装模高度调节量 Slide Adjustment	90 (mm)
机身侧身孔尺寸 (前后x上下) Side opening dimension (fbxud)	440x380 (mm)	工作台尺寸 (前后x左右) Bolster area (FB x LR)	600x1000 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	155 (mm)	立柱间距离 Distance between uprights	1000 (mm)
滑块底面尺寸 (前后x左右) Dimensions of slide bottom face	520x800 (mm)	模柄孔尺寸 (直径x深度) Shank hole (dia xdep.)	φ60x80 (mm)
主电机功率 main motor	15 (kW)	工作台离地面高度 Bolster surface height from floor	900 (mm)
外观尺寸左右 Overall dimensions (LR)	1855 (mm)	外观尺寸前后 Overall dimensions (FB)	2100 (mm)
外观尺寸高度 Overall dimensions (H)	3070 (mm)	净重 Net Weight (about)	12500 (kg)
使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)		

公称力 Capacity	1600 (kN)	公称力行程 Tonnage rating point	4 (mm)
滑块行程 Stroke Length	80 (mm)	行程次数 Strokes per minute	55~110 (spm)
最大装模高度 Max die height	350 (mm)	装模高度调节量 Slide Adjustment	100 (mm)
机身侧身孔尺寸 (前后×上下) Side opening dimension(Fb×ud)	560x420 (mm)	工作台尺寸 (前后×左右) Bolster area(FB × LR)	880x1200 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	185 (mm)	立柱间距离 Distance between uprights	1300 (mm)
滑块底面尺寸 (前后×左右) Dimensions of slide bottom face	800x900 (mm)	模柄孔尺寸 (直径×深度) Shank hole (dia. xdep.)	Φ60x90 (mm)
主电机功率 main motor	18.5 (kW)	工作台离地面高度 Bolster surface height from floor	915 (mm)
外观尺寸左右 Overall dimensions (LR)	2085 (mm)	外观尺寸前后 Overall dimensions (FB)	2345 (mm)
外观尺寸高度 Overall dimensions (H)	3380 (mm)	净重 Net Weight (about)	17500 (kg)
使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)		

公称力 Capacity	1600 (kN)	公称力行程 Tonnage rating point	6 (mm)
滑块行程 Stroke Length	130 (mm)	行程次数 Strokes per minute	40~85 (spm)
最大装模高度 Max die height	350 (mm)	装模高度调节量 Slide Adjustment	100 (mm)
机身侧身孔尺寸 (前后×上下) Side opening dimension(Fb×ud)	560x420 (mm)	工作台尺寸 (前后×左右) Bolster area(FB × LR)	880x1200 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	185 (mm)	立柱间距离 Distance between uprights	1300 (mm)
滑块底面尺寸 (前后×左右) Dimensions of slide bottom face	800x900 (mm)	模柄孔尺寸 (直径×深度) Shank hole (dia. xdep.)	Φ60x90 (mm)
主电机功率 main motor	15 (kW)	工作台离地面高度 Bolster surface height from floor	915 (mm)
外观尺寸左右 Overall dimensions (LR)	2085 (mm)	外观尺寸前后 Overall dimensions (FB)	2345 (mm)
外观尺寸高度 Overall dimensions (H)	3405 (mm)	净重 Net Weight (about)	17500 (kg)
使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)		