

公称压力 Nominal capacity	8000 (kN)	公称力行程 Rated tonnage point	8 (mm)
滑块行程 Length of Stroke	160 (mm)	行程次数 Strokes	35 (spm)
最大装模高度 Max. die height	400 (mm)	封闭高调节量 Slide adjustment	100 (mm)
工作台面 Bolster A1xBlxd	1000×900×50 (mm)	滑块底面 Slide A1xB1xdl	780×750×70 (mm)
导轨间距 Distance btw gibs	800 (mm)	主电机 Main motor	45 (kW)
顶出力 Knockout force	300 (kN)	顶出行程 Knockout stroke	40 (mm)
气源压力 Air pressure	≥0.5 (Mpa)	T型槽距 Distance C1	500 (mm)
外型尺寸(长×宽×高) Overall dimensions (LxWxH)	2500×2450×4800 (mm)	机器重量(约) Weight	45000 (kg)

公称压力 Nominal capacity	6300 (kN)	公称力行程 Rated tonnage point	5 (mm)
滑块行程 Length of Stroke	130 (mm)	行程次数 Strokes	38 (spm)
最大装模高度 Max. die height	370 (mm)	封闭高调节量 Slide adjustment	90 (mm)
工作台面 Bolster A1xBlxd	750×750×55 (mm)	滑块底面 Slide A1xB1xdl	600×650×50 (mm)
导轨间距 Distance btw gibs	620 (mm)	主电机 Main motor	30 (kW)
顶出力 Knockout force	200 (kN)	顶出行程 Knockout stroke	35 (mm)
气源压力 Air pressure	≥0.5 (Mpa)	T型槽距 Distance C1	300 (mm)
外型尺寸(长×宽×高) Overall dimensions (LxWxH)	2005×2210×4050 (mm)	机器重量(约) Weight	27000 (kg)

公称压力 Nominal capacity	4000 (kN)	公称力行程 Rated tonnage point	5 (mm)
滑块行程 Length of Stroke	100 (mm)	行程次数 Strokes	40 (spm)
最大装模高度 Max. die height	350 (mm)	封闭高调节量 Slide adjustment	80 (mm)
工作台面 Bolster A1xB1xd	635×650×55 (mm)	滑块底面 Slide A1xB1xdl	500×450×50 (mm)
导轨间距 Distance btw gibs	520 (mm)	主电机 Main motor	15 (kW)
顶出力 Knockout force	200 (kN)	顶出行程 Knockout stroke	35 (mm)
气源压力 Air pressure	≥0.5 (Mpa)	T型槽距 Distance C1	320 (mm)
外型尺寸(长×宽×高) Overall dimensions (LxWxH)	1710×1790×3400 (mm)	机器重量(约) Weight	18000 (kg)

公称压力 Nominal capacity	3000 (kN)	公称力行程 Rated tonnage point	5 (mm)
滑块行程 Length of Stroke	100 (mm)	行程次数 Strokes	45 (spm)
最大装模高度 Max. die height	330 (mm)	封闭高调节量 Slide adjustment	80 (mm)
工作台面 Bolster AlxBxH	520×520×45 (mm)	滑块底面 Slide AlxBxH	420×420×50 (mm)
导轨间距 Distance btw gibs	430 (mm)	主电机 Main motor	15 (kW)
顶出力 Knockout force	125 (kN)	顶出行程 Knockout stroke	35 (mm)
气源压力 Air pressure	≥0.5 (Mpa)	T型槽距 Distance C1	250 (mm)
外型尺寸(长×宽×高) Overall dimensions (L×W×H)	1700×1720×3300 (mm)	机器重量(约) Weight	15000 (kg)

公称压力 Nominal capacity	2000 (kN)	公称力行程 Rated tonnage point	5 (mm)
滑块行程 Length of Stroke	90 (mm)	行程次数 Strokes	50 (spm)
最大装模高度 Max. die height	320 (mm)	封闭高调节量 Slide adjustment	70 (mm)
工作台面 Bolster AlxBxH	520×520×45 (mm)	滑块底面 Slide AlxBxH	420×420×50 (mm)
导轨间距 Distance btw gibs	430 (mm)	主电机 Main motor	11 (kW)
顶出力 Knockout force	100 (kN)	顶出行程 Knockout stroke	35 (mm)
气源压力 Air pressure	≥0.5 (Mpa)	T型槽距 Distance C1	250 (mm)
外型尺寸(长×宽×高) Overall dimensions (L×W×H)	1620×1670×3100 (mm)	机器重量(约) Weight	12000 (kg)