

公称力 Nominal capacity	63 (kN)	公称力行程 Rated tonnage point	1.5 (mm)
滑块行程 Length of stroke	35 (mm)	行程次数 Strokes per minute	170 (spm)
最大装模高度 Max. die height	110 (mm)	装模高度调节量 Slide adjustment	30 (mm)
喉深 Depth of throat	110 (mm)	工作台尺寸 (前后×左右) Bolster area (FB×LR)	200×310 (mm)
滑块底面尺寸 (前后×左右) Slide area (FB×LR)	120×140 (mm)	模柄孔尺寸 (直径/深度) Shank hole (Dia× Depth)	Φ30/55 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	40 (mm)	电机功率 Power of motor	0.75 (kW)
外形尺寸 (左右) Overall Dimensions (LR)	563 (mm)	外形尺寸 (前后) Overall Dimensions (FB)	780 (mm)
外形尺寸 (高度) Overall dimensions (H)	1503 (mm)	机器重量 Net Weight (about)	400 (kg)
工作台面离地高度 Bolster surface height from floor	790 (mm)	床身最大倾斜角度 Max inclination main frame	45° (deg)

公称力 Nominal capacity	100 (kN)	公称力行程 Rated tonnage point	1.5 (mm)
滑块行程 Length of stroke	45 (mm)	行程次数 Strokes per minute	145 (spm)
最大装模高度 Max. die height	135 (mm)	装模高度调节量 Slide adjustment	35 (mm)
喉深 Depth of throat	130 (mm)	工作台尺寸 (前后×左右) Bolster area (FB×LR)	240×376 (mm)
滑块底面尺寸 (前后×左右) Slide area (FB×LR)	150×170 (mm)	模柄孔尺寸 (直径/深度) Shank hole (Dia× Depth)	Φ30/55 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	45 (mm)	电机功率 Power of motor	1.1 (kW)
外形尺寸 (左右) Overall Dimensions (LR)	715 (mm)	外形尺寸 (前后) Overall Dimensions (FB)	895 (mm)
外形尺寸 (高度) Overall dimensions (H)	1657 (mm)	机器重量 Net Weight (about)	630 (kg)
工作台面离地高度 Bolster surface height from floor	775 (mm)	床身最大倾斜角度 Max inclination main frame	35° (deg)

公称力 Nominal capacity	160 (kN)	公称力行程 Rated tonnage point	1.5 (mm)
滑块行程 Length of stroke	55 (mm)	行程次数 Strokes per minute	125 (spm)
最大装模高度 Max die height	170 (mm)	装模高度调节量 Slide adjustment	45 (mm)
喉深 Depth of throat	160 (mm)	工作台尺寸 (前后×左右) Bolster area (FB×LR)	300×460 (mm)
滑块底面尺寸 (前后×左右) Slide area (FB×LR)	180×200 (mm)	模柄孔尺寸 (直径/深度) Shank hole (Dia× Depth)	Φ40/60 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	50 (mm)	电机功率 Power of motor	1.5 (kW)
外形尺寸 (左右) Overall Dimensions (LR)	834 (mm)	外形尺寸 (前后) Overall Dimensions (FB)	1150 (mm)
外形尺寸 (高度) Overall dimensions (H)	1910 (mm)	机器重量 Net Weight (about)	1100 (kg)
工作台面离地高度 Bolster surface height from floor	800 (mm)	床身最大倾斜角度 Max inclination main frame	35° (deg)

公称力 Nominal capacity	200 (kN)	公称力行程 Rated tonnage point	2 (mm)
滑块行程 Length of stroke	65 (mm)	行程次数 Strokes per minute	125 (spm)
最大装模高度 Max die height	190 (mm)	装模高度调节量 Slide adjustment	45 (mm)
喉深 Depth of throat	180 (mm)	工作台尺寸 (前后×左右) Bolster area (FB×LR)	330×510 (mm)
滑块底面尺寸 (前后×左右) Slide area (FB×LR)	180×200 (mm)	模柄孔尺寸 (直径/深度) Shank hole (Dia× Depth)	Φ40/60 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	50 (mm)	电机功率 Power of motor	1.5 (kW)
外形尺寸 (左右) Overall Dimensions (LR)	880 (mm)	外形尺寸 (前后) Overall Dimensions (FB)	1190 (mm)
外形尺寸 (高度) Overall dimensions (H)	2070 (mm)	机器重量 Net Weight (about)	1500 (kg)
工作台面离地高度 Bolster surface height from floor	800 (mm)	床身最大倾斜角度 Max inclination main frame	35° (deg)

公称力 Nominal capacity	250 (kN)	公称力行程 Rated tonnage point	2 (mm)
滑块行程 Length of stroke	65 (mm)	行程次数 Strokes per minute	60 (spm)
最大装模高度 Max. die height	205 (mm)	装模高度调节量 Slide adjustment	55 (mm)
喉深 Depth of throat	200 (mm)	工作台尺寸 (前后×左右) Bolster area (FB×LR)	370×570 (mm)
滑块底面尺寸 (前后×左右) Slide area (FB×LR)	220×250 (mm)	模柄孔尺寸 (直径/深度) Shank hole (Dia× Depth)	Φ40/60 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	65 (mm)	电机功率 Power of motor	2.2 (kW)
外形尺寸 (左右) Overall Dimensions (LR)	1010 (mm)	外形尺寸 (前后) Overall Dimensions (FB)	1365 (mm)
外形尺寸 (高度) Overall dimensions (H)	2152 (mm)	机器重量 Net Weight (about)	2285 (kg)
工作台面离地高度 Bolster surface height from floor	885 (mm)	床身最大倾斜角度 Max inclination main frame	30° (deg)

公称力 Nominal capacity	31.5 (kN)	公称力行程 Rated tonnage point	1 (mm)
滑块行程 Length of stroke	25 (mm)	行程次数 Strokes per minute	200 (spm)
最大装模高度 Max. die height	80 (mm)	装模高度调节量 Slide adjustment	25 (mm)
喉深 Depth of throat	90 (mm)	工作台尺寸 (前后×左右) Bolster area (FB×LR)	160×250 (mm)
滑块底面尺寸 (前后×左右) Slide area (FB×LR)	90×100 (mm)	模柄孔尺寸 (直径/深度) Shank hole (Dia× Depth)	Φ25/40 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	40 (mm)	电机功率 Power of motor	0.75 (kW)
外形尺寸 (左右) Overall Dimensions (LR)	486 (mm)	外形尺寸 (前后) Overall Dimensions (FB)	874 (mm)
外形尺寸 (高度) Overall dimensions (H)	1314 (mm)	机器重量 Net Weight (about)	194 (kg)
工作台面离地高度 Bolster surface height from floor	740 (mm)	床身最大倾斜角度 Max inclination main frame	45° (deg)