

公称力 Nominal capacity	450 (kN)	公称力行程 Nominal capacity	4 (mm)
滑块行程 Length of slide stroke	230 (mm)	滑块行程次数 Strokes per minute	40 (spm)
最大装模高度 Max. Die height	375 (mm)	装模高度调节量 Slide adjustment	50 (mm)
喉深 Depth of Throat	270 (mm)	工作台尺寸 (前后×左右) Bolster area (FB×RL)	500× 745 (mm)
工作台下料孔尺寸 (直径) Punch hole (Dia.)	Φ320 (mm)	立柱间距离 Distance between uprights	330 (mm)
滑块底面尺寸 (前后×左右) Slide area (FB×RL)	230×250 (mm)	模柄孔尺寸 (直径/深度) Shank hole (Dia. X Dep.)	Φ60×70 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	75 (mm)	主电机功率 Main motor	5.5 (kW)
工作台离地面高度 Bolster surface height from floor	800 (mm)	外形尺寸 (左右) Overall dimensions (LR)	1370 (mm)
外形尺寸 (前后) Overall dimensions (FB)	1720 (mm)	外形尺寸 (高度) Overall dimensions (H)	2850 (mm)
机器重量 (约) Net Weight (about)	4200 (kg)	使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)

公称力 Nominal capacity	630 (kN)	公称力行程 Nominal capacity	4 (mm)
滑块行程 Length of slide stroke	250 (mm)	滑块行程次数 Strokes per minute	40 (spm)
最大装模高度 Max. Die height	370 (mm)	装模高度调节量 Slide adjustment	65 (mm)
喉深 Depth of Throat	290 (mm)	工作台尺寸 (前后×左右) Bolster area (FB×RL)	540×840 (mm)
工作台下料孔尺寸 (直径) Punch hole (Dia.)	Φ320 (mm)	立柱间距离 Distance between uprights	370 (mm)
滑块底面尺寸 (前后×左右) Slide area (FB×RL)	290×330 (mm)	模柄孔尺寸 (直径/深度) Shank hole (Dia. X Dep.)	Φ60×70 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	60 (mm)	主电机功率 Main motor	5.5 (kW)
工作台离地面高度 Bolster surface height from floor	785 (mm)	外形尺寸 (左右) Overall dimensions (LR)	1472 (mm)
外形尺寸 (前后) Overall dimensions (FB)	1983 (mm)	外形尺寸 (高度) Overall dimensions (H)	3150 (mm)
机器重量 (约) Net Weight (about)	5500 (kg)	使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)

公称力 Nominal capacity	1000 (kN)	公称力行程 Nominal capacity	5 (mm)
滑块行程 Length of slide stroke	280 (mm)	滑块行程次数 Strokes per minute	35 (spm)
最大装模高度 Max. Die height	365 (mm)	装模高度调节量 Slide adjustment	70 (mm)
喉深 Depth of Throat	335 (mm)	工作台尺寸 (前后×左右) Bolster area (FB×RL)	650×1000 (mm)
工作台下料孔尺寸 (直径) Punch hole (Dia.)	Φ320 (mm)	立柱间距离 Distance between uprights	430 (mm)
滑块底面尺寸 (前后×左右) Slide area (FB×RL)	340×400 (mm)	模柄孔尺寸 (直径/深度) Shank hole (Dia. X Dep.)	Φ60×75 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	115 (mm)	主电机功率 Main motor	11 (kW)
工作台离地面高度 Bolster surface height from floor	815 (mm)	外形尺寸 (左右) Overall dimensions (LR)	1743 (mm)
外形尺寸 (前后) Overall dimensions (FB)	2355 (mm)	外形尺寸 (高度) Overall dimensions (H)	3385 (mm)
机器重量 (约) Net Weight (about)	13500 (kg)	使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)

公称力 Nominal capacity	800 (kN)	公称力行程 Nominal capacity	4 (mm)
滑块行程 Length of slide stroke	260 (mm)	滑块行程次数 Strokes per minute	36 (spm)
最大装模高度 Max. Die height	365 (mm)	装模高度调节量 Slide adjustment	85 (mm)
喉深 Depth of Throat	310 (mm)	工作台尺寸 (前后×左右) Bolster area (FB×RL)	570×920 (mm)
工作台下料孔尺寸 (直径) Punch hole (Dia.)	Φ320 (mm)	立柱间距离 Distance between uprights	370 (mm)
滑块底面尺寸 (前后×左右) Slide area (FB×RL)	340×400 (mm)	模柄孔尺寸 (直径/深度) Shank hole (Dia. X Dep.)	Φ60×70 (mm)
工作台板厚度 Bolster thickness	95 (mm)	主电机功率 Main motor	7.5 (kW)
工作台离地面高度 Bolster surface height from floor	800 (mm)	外形尺寸 (左右) Overall dimensions (LR)	1538 (mm)
外形尺寸 (前后) Overall dimensions (FB)	1960 (mm)	外形尺寸 (高度) Overall dimensions (H)	3178 (mm)
机器重量 (约) Net Weight (about)	8000 (kg)	使用空气压力 Air pressure	0.6 (MPa)